

# Zebra 220Xi4超宽幅条码打印机

产品名称	Zebra 220Xi4超宽幅条码打印机
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:220Xi4 分辨率:300
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

## 产品详情

### 产品参数

型号	Zebra 220Xi4(300dpi)	Zebra 220Xi4(203dpi)
产品类型	高性能打印机	高性能打印机
分辨率	300dpi	203dpi
打印方式	热敏或热转印	热敏或热转印
打印速度	12英寸/秒	12英寸/秒
最大打印宽度	216mm	216mm
最大打印长度	254mm	254mm
条形码类型	一维：	一维：
通信接口	USB2.0，串行接口，并行接口	USB2.0，串行接口，并行接口
存储	内存16MB，闪存8MB	内存16MB，闪存8MB
CPU	32 133Mhz RISC处理器	32 133Mhz RISC处理器
介质传感器	反射式，传输式	反射式，传输式

介质类型	连续纸，黑标纸，卷筒纸，模切纸，折 叠纸	连续纸，黑标纸，卷筒纸，模切纸，折 叠纸
介质长度	991-3810mm	991-3810mm
介质宽度	108-224mm	108-224mm
介质厚度	0.058-0.25mm	0.058-0.25mm
最大外径	203mm	203mm
卷芯直径	76mm	76mm
碳带设置	碳带墨面向外卷绕	碳带墨面向外卷绕
碳带长度	450米或300米	450米或300米
碳带宽度	108-218mm	108-218mm
碳带比率	2:1或3:1介质卷与色带比率	2:1或3:1介质卷与色带比率
碳带外径	81mm	81mm
卷芯内径	25mm	25mm
产品尺寸	402 × 394 × 518mm	402 × 394 × 518mm
产品重量	32.6kg	32.6kg
电源电压	AC 90-264V，48/62Hz	AC 90-264V，48/62Hz
环境参数	工作温度：5-40℃，工作湿度：20-85% RH（非凝结）	工作温度：5-40℃，工作湿度：20-85% RH（非凝结）
可选附件	存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-85% RH（非凝结）	存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-85% RH（非凝结）
其它特点	回卷器 x1	回卷器 x1
	切纸器和接收盘 x1	切纸器和接收盘 x1
	带有透明面板的介质折叠门 x1	带有透明面板的介质折叠门 x1
	3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1	3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1
	贴标机界面 x1	贴标机界面 x1
	64 MB 板载线性闪存 x1	64 MB 板载线性闪存 x1
	扩展字体及国际字体 x1	扩展字体及国际字体 x1

机身结构：12口径钢制框架	机身结构：12口径钢制框架
编程语言：ZPL或ZPLII	编程语言：ZPL或ZPLII
自动介质/碳带感应功能	自动介质/碳带感应功能
改进的打印头测试，防止元件故障	改进的打印头测试，防止元件故障
自动校准	自动校准
清晰的介质侧舱门，便于监控耗材	清晰的介质侧舱门，便于监控耗材
300种独特的深度设置	300种独特的深度设置
内置ZebraNet 10/100 打印服务器	内置ZebraNet 10/100 打印服务器
支持XML的打印	支持XML的打印
映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置	映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置
创建和设计可定制打印机LCD菜单	创建和设计可定制打印机LCD菜单

东莞立象条码为您提供最新最全的[条码打印设备](#)，欢迎咨询！

## 产品特性

220Xi4适用于打印超宽标签，能够轻松地应对诸如化学桶标签、容器运输标签和横幅尺寸标签等宽幅标签应用。