

Zebra ZT230热转印条码打印机

产品名称	Zebra ZT230热转印条码打印机
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:ZT230 分辨率:300
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

产品特性

ZT230 拥有坚固耐用的全金属外壳，可持久正常使用；

支持450 米碳带容量可减少碳带更换频率，延长正常运行时间；

用户可通过图形用户界面进行打印机设置和控制；

非常适合需要频繁更换标签的条码标签应用。

产品参数

产品类型 工商用打印机

分辨率 8点/mm

打印方式 热敏或热转印

打印速度 每秒6英寸/152毫米

最大打印宽度 4.09英寸/104mm

最大打印长度 157英寸/3988mm

条形码类型 条码：Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar、Planet
Code 二维条码：Aztec、Codablock、PDF417、Code 49、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF417、TLC 39、RSS-14（和附加码）

七种点阵字体，一种平滑向量字体（CG Triumvirate™ 粗体压缩字）包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode 的可伸缩字体支持下列代码页的国际字符集 IBM Code Page 850 支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标 ZPL II 绘图命令 — 包括方框与线条

字体/字符集 USB2.0，RS-232 串行端口

128MB（4MB 用户可用）

传输式和反射式

通信接口 连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸

存储 39英寸/991毫米

介质传感器 0.75英寸/19.4毫米-4.5英寸/114毫米

介质类型

0.003英寸/0.076毫米至0.010英寸/0.25毫米

介质长度

8.0英寸/203毫米

介质宽度

外径：6英寸/152毫米，内径：1.0英寸/25毫米

介质厚度

仅限热转印选项：碳带墨面向外卷绕，卷芯对卷芯

最大外径

1476英尺/450米

卷芯直径

1.57英寸/40毫米至4.33英寸/110毫米

碳带设置

3:1

碳带长度

3.2英寸/81.3毫米

碳带宽度

1.0英寸/25毫米

碳带比率

277 × 242 × 432mm

碳带外径

9.1kg

卷芯内径

AC 100-240V , 47-63Hz

产品尺寸

工作温度：5-40 ，工作湿度：20-85%RH（非凝结）

产品重量

存储温度：-40-60 ，存储湿度：5-85%RH（非凝结）

电源电压

环境参数

东莞立象条码为您提供最新最全的条码打印设备，欢迎咨询！！

[斑马ZT230](#)

系列设计充分考虑了客户最广泛的反馈、不同的打印应用、不断发展的业务需求以及各种运营挑战。无论您是首次采用条码技术，还是升级现有打印机

型号，[ZT230](#)

系列都是各种标签应用的理想选择。这些创新的新型打印机可为用户提供诸多优势。ZT230系列具有易于使用，功能齐全和价值卓越等特性。

[ZT230](#)系列采用流线型设计，体积轻巧，所占物理空间比 Stripe 和 S4M

型号少。操作人员几乎无需接受培训即可熟练使用[ZT230](#)

系列打印机，这得益于该系列采用免工具的标准部件维护和耐用设计，从而最大限度减少维护工作。向后兼容功能会深受您的 IT

人员青睐，因为它使新打印机能够最大限度确保正常运行，同时将停机故障降至最低。