

东莞立象斑马 ZE500系列商用打印引擎

产品名称	东莞立象斑马 ZE500系列商用打印引擎
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:ZE500 分辨率:300
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

产品参数

	分辨率
打印机名称	每毫米 203dpi/8 点或每毫米 300dpi/12 点
ZE500-4™	
	最大打印速度
ZE500-6™	
标准功能特性	• 每秒 12 英寸/305 毫米 (203 dpi)
打印机规格	• 每秒 10 英寸/254 毫米 (300 dpi)
ZE500-4™:	
最大打印宽度	介质特性
4.1 英寸/104 毫米	标签
介质规格	介质厚度 (标签和底纸)
分辨率	• ZE500-4 : 0.0053 英寸/0.135 毫米 - 0.010 英寸/0.254 毫
每毫米 203dpi/8 点或每毫米 300dpi/12 点	• ZE500-6 : 0.003

最大打印速度	英寸/0.076 毫米 - 0.012 英寸/0.305 毫米
每秒 12 英寸/305 毫米 (203 和 300 dpi)	介质类型
ZE500-6™:	连续纸、模切纸或黑标纸
最大打印宽度	碳带
6.6英寸/168 毫米	最大介质卷大小
介质规格	卷芯外径 4 英寸/101.6 毫米, 卷芯内径 1 英寸/25.4 毫米
<ul style="list-style-type: none"> • 打印方法: 热转印或直热式打印 	
<ul style="list-style-type: none"> • 方向: 右向或左向 	标准长度
<ul style="list-style-type: none"> • 工业级全金属构造 	1,968 英尺/ 600 米
<ul style="list-style-type: none"> • 16 MB SDRAM、64 MB 闪存 	工作特性
<ul style="list-style-type: none"> • 应用器接口 	环境
<ul style="list-style-type: none"> • 透射式和反射式介质传感器 	电气
<ul style="list-style-type: none"> • 多级 Element Energy Equalizer™ (E3™), 能够实 	拥有功率参数校正功能的 90-264 VAC、47-63 Hz
现出色的打印品质	通用电源
	连接
<ul style="list-style-type: none"> • 实时时钟 	相关机构认证
<ul style="list-style-type: none"> • 可旋转显示屏 	VCCI,CCC
<ul style="list-style-type: none"> • ZPL II® 	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度: 31 ° F/0 ° C - 104 ° F/40 ° C
<ul style="list-style-type: none"> • 标签和底纸宽度: 0.625 英寸/16 毫米 	<ul style="list-style-type: none"> • 存储温度: -40 ° F/-40 ° C - 160 ° F/71 ° C
<ul style="list-style-type: none"> • -4.5 英寸/114 毫米 	
<ul style="list-style-type: none"> • 最小长度 (含标签回撤长度): 	<ul style="list-style-type: none"> • 工作湿度:
0.5 英寸/13 毫米	20% - 95%, 无冷凝 R.H
<ul style="list-style-type: none"> • 最小长度 (不含标签回 	<ul style="list-style-type: none"> • 存储湿度:

撤长度) :	5% to 95% , 无冷凝 R.H
0.25 英寸/6.5 毫米	— 标准认证 : IEC 60950-1 ; EN 55022, Class A ;
•	
流式模式下的最小长度 :	
0.25 英寸/6.5 毫米	EN 55024 ; EN 61000-3-2, 3-3
• 最大长度 : 39 英寸/990 毫米	— 产品标记 : NRTL ; CE ; FCC A ; ICES-003 ;
•	
最大连续介质打印长度 :	
150 英寸/3810 毫米	VCCI ; C-Tick ; CCC ; NOM ; Gost-R ;
• 碳带宽度 : 1 英寸/25.4 毫米 - 4.2 英寸/107 毫米	S- Mark ; KCC ; BSMI
• 标签和底纸宽度 : 3 英寸/76 毫米	• 并行端口 : Centronics® 兼容
- 7.1 英寸/180 毫米	• 串行端口 : RS-232
• 最小长度 (含标签回撤 长度) : 3 英寸/76 毫米	• USB 2.0
• 最小长度 (不含标签回 撤长度) :	• ZebraNet® 10/100 打印服务器 (内部)
1 英寸/25.4 毫米	• 带 DB-15F 连接器的应用器接口
•	• 可选 ZebraNet b/g 打印服务器
流式模式下的最小长度 :	
1 英寸/25.4 毫米	
• 最大长度 : 39 英寸/990 毫米	
•	
最大连续介质打印长度 :	
150 英寸/3,810 毫米	
• 碳带宽度 : 3 英寸/76 毫米 - 7.1 英寸/180 毫米	

东莞立象条码为您提供最新最全的条码打印设备，欢迎咨询！！

产品特性

斑马zebra全新 ZE500™ 系列产品采用了创新性的OEM 打印引擎设计理念。在广泛、深入地了解客户需求之后，我们把设计重点放在了易用性、保养方便性和集成能力三个方面。ZE500 打印引擎以满足客户需求为第一要务，能够有效保证业务关键型打印和贴标工作不会出现中断。

ZE500 的简约型设计能够有效简化维护流程，并显著缩短停机时间。所有三个

滚轴都能在几分钟内完成更换，无需拆卸打印机的电子器件。开放式宽型打印头无论是清洁还是更换都会非常简单，而支持快速更换的模组化驱动系统有助于减少打印机的维修时间。

碳带更换这类日常保养工作简单直接（对于两种打印宽度是一样的）。全新图形化LCD 显示屏可以从设备上拆下，并能根据需要进行定位，以提高易用性。

用户体验得到显著改善：全新设计支持与打印和贴标机械装置的集成，同时可

以更好地防尘、防水。扩展的连接端口以及对应用器端口更强大的软件控制，能够进一步提高集成的灵活性。

以及货盘的标签打印和贴附：

- 制造和仓储
- 汽车
- 制药
- 食品饮料
- 医疗保健与美容