

斑马摩托罗拉Symbol LS4278条码扫描枪

产品名称	斑马摩托罗拉Symbol LS4278条码扫描枪
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:LS4278 接口:USB
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

产品详情

详细参数

尺寸： 扫描器 高7.3英寸x长3.85英寸x宽2.7英寸/ 高18.5毫米X长9.7毫米
X宽6.9毫米

通讯座尺寸： 高2.0英寸X长8.35英寸x宽3.4英寸 / 高5毫米x长21.1毫米x宽8.6毫米

扫描器 - 8.4 oz/238 g;支架 -6.4oz/183g

重量： 支架能支持垂直或水平安装

安装选件： 电压。。。电流（充电/不充电）

电压和电流： 5+/10%VDC 外部供电620mA/70mA

5+/10%VDC 电缆主机供电：450mA/70mA

12+/10%VDC外部供电：270 mA/50mA

12+10%VDC 电缆主机供电230mA/50mA

类似收款机的白色（图示）或浅黑

颜色： 650nm激光二极管

光源 :	50Hz
马达频率 :	200次每秒
解码率 :	+ /-35 ° /60 ° /60 °
旋转/倾斜/偏移	25% 最小反射差
印刷对比 :	5mil(code39): 1.5到5.5in(3.81 到349.25px)
工作范围 :	13mil(100% UPC/EAN): 0到19in(0 到1206.25px) 10mil(code39): 0到14in(0 到889px) 20mil(code39): 0到29in(0 到1841.5px) Multi-line多线扫描范围 : 5in读取距离大约0.5in(32.5px)
行动容差 :	10in读取距离大约1in(2.5 厘米)
垂直速度:	200in (508 cm)/second
水平速度:	200in(508 cm)/second
角速度:	200in (508 cm)/second
支持接口:	RS-232C (标准、Nixdorf、ICL& 富士通); IBM 468x/469x; 键盘仿真;USB(标准, IBM SurePOS, Macintosh);激光/Wand 仿效。另外, synapse连通性允许连接至上述所有接口及许多非标准接口。
	32o - 122o F (0o - 50o C) -40o - 158o F (-40o - 70o C) 5% 到 95% (non-condensing)
操作温度 :	可承受重覆6 英尺(1.8-m) 下落至水泥地面
存贮温度 :	可在室内和自然室外(直接阳光) 照明条件下使用
湿度 :	可选的收银台电子商品防窃 (EAS) 系统功能
下落规格 :	UL1950, CSA C22.2 NO950, EN60950/IEC950
抗光性 :	CDRH II级, IEC 2级
EAS支持 :	
电子安全 :	
激光安全	

东莞立象为您提供最新最全的**条码扫描设备**，欢迎新老客户咨询！！

迅宝科技极具创新性的 LS4278 蓝牙 (Bluetooth) 无绳条形码扫描器，能保证您得到长期回报的可靠的 Symbol 无线 LS4278 不仅提供了高性能条码扫描 还提供了出色的总体拥有成本。员工在能 50 英尺/15 米的范围内移动扫描物品——无须使用危险的电缆，从而创造了一个更安全的工作环境。无论是对在收银台前回来移动以扫描大型重型物品、检查丢失物品的收银员，还是对需要再次检查病人是否拿到了正确的药物的医疗保健人员，集成的蓝牙无线个人局域网 (WPAN) 都能在扫描器和主机之间提供可靠和安全的无线数据传输。生产力因此提高了，收入得到了保障，由于提举重物而发生的人员伤害责任减少了。

产品特性

Symbol LS4278 条码扫描器的设计宗旨是提供出色的扫描性能支持蓝牙。

用户能从任何角度扫描物品的条码扫描器和支架能承受每日长时间工作，能承受跌落，抵挡液体喷溅。

其功能能提高最大的工作时间。有效保护投资

创新的多线光栅扫描模式让工作人员无须将扫描器准确对准目标或定位。激光可垂直进行扫描，能在第一次读取时便精确地采集最小的。

内置的企业可靠性和 Symbol 的服务 JRgt 了 Ifffi 的总体拥有成本。