

洋白铜冲压件专用清洗剂

产品名称	洋白铜冲压件专用清洗剂
公司名称	深圳市常绿峰化工科技有限公司
价格	1.30/公斤
规格参数	品牌:常绿峰 型号:CLF 包装:25公斤
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村洋仔二路新侨豪苑第壹幢柒楼A单元
联系电话	0755-29541792 13823316743

产品详情

洋白铜冲压件专用清洗剂--常绿峰化工

一、组成

洋白铜冲压件专用清洗剂是由多种环保表面活性成份组成，不含rohs禁止成份，清洗能力强，无刺激性气味，使用浓度低2%-5%，使用寿命长，清洗后工件洁净度高，不变色。

二、用途

本品针对手机洋白铜（镍铜合金）五金冲压加工行业而开发，适用于铜材等及铜其合金材质工件表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢。清洗能力强，洗后不发黄，不变色。

三、购前说明

- 1、本产品为水洗工艺专用，有别于传统的白电油、碳氢、煤油等溶剂清洗工艺。
- 2、本品不可燃、无毒无臭，为传统溶剂清洗的替代品。
- 3、使用本品需要超声波清洗设备、工业纯净水、烘干箱。

四、主要功能

- 1、对油脂、污垢有很好的清洗能力，针对五金加工用冲剪油、拉伸油、攻丝油以及模具润滑油、防锈油。
- 2、绿色环保，通用、高效、安全、经济、非危险品。

五、特点

- 1、本品对洋白铜一定的保护作用，洋白铜不会变色，不会发黄。
- 2、易漂洗，可避免清洗剂在产品表面的微残留，不影响可焊性。
- 3、使用后的不影响洋白铜280-350度高温测试。

四、使用方法

- 1、使用洋白铜清洗剂时应在专业人员指导下进行使用。
- 2、清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等，我司服务人员会为您设计好适合的应用方式方法，现普遍应用超声波清洗方式清洗洋白铜屏蔽罩。
- 3、一般是将原液与水配制成浓度为2%~5%的清洗液来使用，根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，
- 4、本品在65 左右水温条件下清洗效果最佳。

五、包装贮存

- 1、包装：洋白铜清洗剂采用25kg/塑料桶包装。
- 2、贮存：正规仓库条件、避免直晒、避免酸碱接触。