

低温零下40度国网液晶屏

产品名称	低温零下40度国网液晶屏
公司名称	杭州清达光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:清达光电 型号:HGO160160 规格:160160
公司地址	北京市海淀区花园东路32号花园公寓
联系电话	010-62000662,82036512 13701081790

产品详情

清达光电专业设计生产液晶模块，OLED模块，产品详情请QQ 453189731 电话 010-62000662 13701081790 微信 13701081790 刘经理联系

清达光电提供低温零下40度国网液晶屏，符合国网标准160160液晶屏有普通-20~70 的款式，也有宽温-40~70 的款式，低温-40 的款式有加热款式，非加热款式等等，产品介绍如下：

1，采用了非加热方式的HGO1601603V12低温-40 的低温160160国网液晶屏产品介绍如下

外形尺寸：83.8(W) × 76.5(H) × 9.6MAX.(T) mm 可视区：60.0(W) × 60.0(H) mm 有效区：
54.38(W) × 54.38(H) mm 点阵：160Dots × 160Dots 点距离：0.34(W) × 0.34(H) mm 点大小：
0.32(W) × 0.32(H) mm 供电电压：3.3V 接口方式：并口，1.0-18P排线连接

显示类型：FSTN/正性/半透 显示像素:黑色 颜色：显示背景:白色 数据输入格式：8 位并行数据 占空比：
1/160 占空比 视角：6点 驱动 IC：UC1698U 背光：LED 白光 工作温度：-40 ~70

2，采用了加热款式，实现的低温-40 的款式，这种款式的低温下工作显示更为清晰可见，产品型号为HGO16016019，产品介绍如下：

PCB尺寸：83.8*77.8*9.6

显示尺寸：60*60

控制器：UC1698U

FSTN白底黑字 3.3V带温补

FPC排线接口

工作温度： - 40度到80度