

# SEF310系列LED防爆平台灯

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | SEF310系列LED防爆平台灯                     |
| 公司名称 | 兰州恒澳工贸有限公司                           |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 型号:SEF310系列<br>类型:防爆照明灯<br>防护等级:IP66 |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市西固区广河路贾家堡3号                    |
| 联系电话 | 13919156789 13909315550              |

## 产品详情

|      |                      |      |                                |
|------|----------------------|------|--------------------------------|
| 型号   | SEF310系列             | 类型   | 防爆照明灯                          |
| 防护等级 | IP66                 | 光源类型 | LED                            |
| 光源功率 | 28/35/42/36/48 ( W ) | 电压   | 2800/3500/4200/3960/5280 ( V ) |

**主要适用范围** 适用于油田、石化、海上钻井平台、化工、造船、电力、电厂、矿山等行业的装置、井架、平台、厂房、泵房、通道等易燃易爆场所作泛光照明和投光照明。

### 应用范围：

本系列产品采用进口大功率led作为光源，配以专业设计的多种角度的透镜配光，适用于油田、石化、海上钻井平台、化工、造船、电力、电厂、矿山等行业的装置、井架、平台、厂房、泵房、通道等易燃易爆场所作泛光照明和投光照明。 防爆等级：ex d iibt6 外壳防护等级：ip66 防腐等级：wf2性能特点：

产品核心价值采用美国进口独立大功率led芯片，发光效率达到100lm/w以上，且单位面积发热小，散热优良，平均寿命可达50000小时以上；采用专业软件精密设计的非球面透镜，配光效率达到95%以上，灯具效率达到85%以上，比传统气体放电灯节能40%左右；产品有四种角度配光曲线，w1配光适合于大范围和大角度泛光照明，w2、w3和w4配光可适合于不同场、不同高度或距离对窄光和宽光投光照明的需要；灯具采用一体式设计，并有支架安装、吸顶安装、弯管安装等多种方式，安装简单，应用灵活；采用恒压恒流多路混联驱动控制及保护措施，可自动调整、补偿和平衡电路，确保电路稳定可靠，延长led使用寿命；采用日本进口adc12优质铝合金压铸成型，强度高，抗冲击；采用抗静电户外高分子粉末喷涂技术，耐腐蚀、耐老化。

