

阳光板，耐力板，亚克力，广告字，标识标牌

产品名称	阳光板，耐力板，亚克力，广告字，标识标牌
公司名称	上海川辰塑胶有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	川辰:AAA 定制:多色
公司地址	上海市嘉松中路855号
联系电话	86-021-69018173 18151226066

产品详情

I 独有的三大结构：u形和h形连接结构、蜂巢结构及自由浮动结构。系统能承受更大外力，如风荷载，雪荷载等，并能做到100%防渗漏水；

I u形和h形连接结构使整个建筑重量减轻，可以加大龙骨架的跨度，甚至可以采用自我支撑结构节省支架；

I 只要系统安装准确，自由浮动结构使板。材的热胀冷缩可在一定范围内自动调节；板材不会因为热胀冷缩现象产生破裂。

I 施工较其它阳光板产品更为方便和快捷，可以节约60%以上的施工时间。

I 整个天幕系统全部为透明的板材，结构美观，不需要使用任何的铝压条和玻璃胶，密封胶等辅助材料。

I 其原料100%为进口特级聚碳酸酯，即制造防弹玻璃的原料。材料具不碎性，被冲力220磅 / 尺的下坠冰雹撞击后，毫无裂痕；

I 紫外光线传导率低于0.1%，抗紫外线材料直接加于板材的表层内，今后不须补涂；

I 采光柔和，没有聚光点，没有聚热点；

I 隔热，较单层玻璃及丙烯酸酯的隔热性能高出85%；

I 隔音，10mm厚的板材可降低25分贝以上。

I 阻燃，符合我国bi级难燃性能标准；

I 重量轻，重量是玻璃的十分之一；

I 耐温差性能好，适用温度最高为120℃，最低为零下40℃；

I 板材表面经特别处理，能降低表面张力，防止产生冷凝水，只会产生一层薄薄的水膜，不影响透光度。在安装准确的情况下，这一层薄薄的水膜会沿着板面流入排水系统；

I 长度可任意定制，符合各类复杂外型的要求，可在允许的最小冷弯半径以上直接冷弯作业；

I 易切割加工，使用普通工具，如圆锯、剪切机、钢锯，甚至锋利的刀，均可切割；

I 耐老化，质量有十五年保证。经十五年时间后，其透明度变化不会超过10%。

I 化学抗性良好，在常温下能耐各种稀有机酸、无机酸、弱酸、水、植物油、氯气、中性盐溶液、脂族以及酒精侵蚀；

I 保养方便，基本毋须保养，需要时以温和的肥皂水清洗即可。

本产品的材质是聚碳酸酯，层数是多层，产地是上海，等级是aaa，开启方式是手动，品牌是天臣，颜色是各种颜色，规格是2100*6000