

M型烘箱电热管

产品名称	M型烘箱电热管
公司名称	盐城市宏兴源电热设备有限公司
价格	2.00/根
规格参数	品牌:宏兴源 型号:电热管 规格:非标定做
公司地址	江苏省盐城市区大庆路63号
联系电话	0515-88222628 13275151286

产品详情

不锈钢异型电热管

不锈钢异型电热管简介

电加热管是管状电热元件它是由金属管、螺旋状电阻丝及结晶氧化镁粉等组成的。在不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝，在空隙部分填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉，结构不但先进，热效率高，发热均匀，高温电阻丝中有电流通过时，产生的热通过氧化镁粉向金属管表面扩散，再传递到被加热件或空气中去，达到加热的目的。适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模，熔化盐、碱及低熔点合金等。电加热管三相接法380伏三相四线电路中，任意两根火线之间的电压都是380伏，任意一根火线与零线之间都可以组成220伏。这个系统可以形成三种电源：即单相220伏电源，单相380伏电源，三相380伏电源，第一种家用比较多，第三种工厂里电机类用得最多，第二种用得少，只有交流电焊机经常用到单相380伏电源不锈钢异型电热管的用途

1. 用来干燥木材、纸张、印染、油漆余等。2.

对硝石及其它盐类物质的熔融加热。3. 熔化低熔点合金，如熔铅炉、熔锡炉等。4.

建筑取暖。5. 加热流动空气和静止空气。6. 红外线辐射加热装置。7.

低温电炉如空气循环的工业用电炉、电炉箱等。8.

油、水及其它化学液体、电镀槽液中的加热装置。9. 海水电蒸馏装置。10.

碱及酸的加热装置。11.

在食品工业中，用来烘烤各种面包、饼干、糕点，流水隧道中作电热装置。12.

塑料制品加工成型挤塑装置及橡胶制品模压硫化装置中。13.

医疗卫生消毒设备中，如灭菌器、消毒器等。14.

电机真空浸漆设备的加热、漆包线烘干装置等。15. 日常生活中各种家用电热器具，如

电灶、电烤箱、电饭锅、电炒锅、电煎锅、热水器、电熨斗等产品。不锈钢异型电热

管使用维护及注意事项 1、外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中免烧坏元件。被

加热油应无腐蚀性。2、SRY3型的工作液面必须在紧固件之下，尺寸线“B”之上。3

、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止

电量集中降低元件使用寿命。4、发现管子表面有结碳时，必须除尽后再用，以免降低

效率，甚至烧坏元件。5、元件应存放于干燥外，若因长期放置而绝缘电阻降低到1

兆欧时，可在200 左右的烘箱中干燥若干小时（或将元件低压通过数小时），即或恢

复绝缘电阻。不锈钢异型电热管特点：1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能

源。2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽

、热水、电、远红外，选择广泛。3、整机噪音小、运转平稳。温度自控，安装维修方

便。4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

不锈钢电热管选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料，

使电热管耐温达900 ，电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏；并采用气氛保护发黑

网带炉经1060 高温渗氮处理工艺，提高了电热管的耐高温和耐腐蚀性，确保使用寿命

。

订购须知：

需要提供电热管的尺寸参数，管子直径，电压功率等。欢迎咨询。

<http://www.hxyehe.com/ProductView.asp?ID=152>