

# 医疗防辐射电动门生产厂家

产品名称	医疗防辐射电动门生产厂家
公司名称	山东一防辐射环保科技有限公司
价格	1360.00/平方
规格参数	品牌:一防辐射 型号:1800*2300 1600*2100:1500*2200
公司地址	山东省聊城市高新区神绘路3号内
联系电话	0635-2992223 15906357898

## 产品详情

医疗防辐射电动门生产厂家

医用手动平开气密门（单扇、子母、双扇）

- 1、不锈钢门框：门框为专用铝合金（壁厚大于1.5mm）外包1.2mm304不锈钢直拉丝板本色。
- 2、门框三方框嵌设优质进口材料灰色橡胶密封条，双扇门中缝重叠处嵌设同类密封条
- 3、不锈钢门框厚度103mm。
- 4、钢制喷塑门体：门体面板材料为1mm优质镀锌钢板喷塑亚光色（颜色按用户要求）。
- 5、门体厚度41mm。
- 6、门体设观察窗尺寸按用户要求。
- 7、门体制作采用大平台模具整体压制，内部填充硬质聚氨酯高压发泡，填充高密度70KG/m<sup>3</sup>（为冰箱填充密度的3倍），保证高平整度及强度、保温性能。
- 8、门体两侧用1.2mm304不锈钢拉丝板包边。
- 9、门体饰304不锈钢防撞带。
- 10、门体底部嵌设进口材料灰色密封条，与门框三方框密封条形成同一密封平面
- 11、配不锈钢执手锁（双扇门增配假锁），双扇门固定扇上下设不锈钢插销。。

12、每扇门体配不少于3处不锈钢铰链，铰链厚度不小于3mm。

13、门体与门框缝隙小于5mm。

14、门樘制作工艺参照JG/T257-2009《医用推拉式自动门》，美观大方，易清洁，符合医院使用要求。

14、气密性能符合GB/T7106-2008最高第8级（《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》）可提供浙江省质量技术监督局检验报告。

15、隔声性能符合GB/8485-2008，有效降噪不小于30dB（《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》）。

16、按用户门洞尺寸订做。

公司地址：山东省聊城市神绘路3号

医疗防辐射电动门生产厂家 联系人：曾先生

电话:0635-2992223

手机:15906357898

网址：<https://www.qianban8.com>

<https://www.wbbxg.com>