

# Hydrobox测深仪美国厂家拿货/中国总代理

产品名称	Hydrobox测深仪美国厂家拿货/中国总代理
公司名称	广州慧洋信息科技有限公司
价格	59000.00/套
规格参数	品牌:SyQwest 型号:Hydrobox
公司地址	广州市海珠区广州大道南228号经典居3107室
联系电话	18027170816

## 产品详情

### 产品说明

hydrobox™是一款高精度的、携带方便的浅水回声仪，hydrobox测深仪它专用于水深在750米以内的近海和内陆水域的精密水深测量。操作简单，携带方便，性能稳定，价格合理，是水文测深的理想选择。

电子单元十分精密，可直接连接到一台标准的笔记本电脑上，加上配套软件便组成一台完整的测深仪。

单位：	公制或英制
深度范围：	0-5,10,20,40,80,150,300,750米. 0-15,30,60,120,200,400,800,2400英尺自动范围模式
吃水修正：	0到10米(0到30英尺)
移动范围：	每增幅一英尺为0-450英尺每增幅一米为0-150米

标尺范围：	5,10,20,40,80,160米 15,30,60,120,240,480英尺
变焦模式：	底部变焦,底部跟踪变焦,标志变焦,中心锁定变焦; gui变焦(仅回放时)
显示：	正常数据,变焦数据,导航,深度,命令/状态,数据的色彩 控制：4个选项或定制(用户输入), 数据可变换
声速：	1400-1600m/s(4600-5250ft/s)
深度分辨率：	0.01米,0.1英尺
测深精度：	± 0.5%
地理坐标输入：	nmea 0183,gll,gga,rmc,vtg,vhw,hdt 可选波特率,rs-232
数据输出：	nmea0183,dpt,dbt,pmc
hydrobox接口：	串行数据,57.6kb,rs-422
打印输出口：	centronics(并行口)接口连接tdu系列热敏打印机
浅水操作：	<1米,取决工作频率  选件：∅ 200khz换能器 ∅ 50khz换能器 ∅ 33khz换能器 ∅ 50/200khz换能器 ∅ 33/200khz 换能器 ∅ tdu-850热敏打印机 ∅ tdu-1200热敏打印 机 ∅ sonarwiz软件

采样速率：	hydrobox测深仪可达到10 hz,取决于深度和工作模式
加注标志：	手动或定期(可选择1分钟以上间隔)
数据文件记录：(专用)	储存深度、导航和odec格式的图形数据(专用)。常规数据和变焦数据存储为像素数据,可以回放和打印
数据文件回放：	文件能以常速或快速回放和打印,还可暂停和gui变焦
工作频率：	200khz(标配), *33khz, *50khz(*选配)
发射功率：	600瓦(脉冲功率,最大可达1000瓦)
输入功率：	10-30伏dc,额定功率8瓦,反接和过压保护
尺寸：	25.4cm(10 ")长,15.876cm(6.25 ")宽,6.25cm(2.5 ")高
重量：	0.9 kg(2.0lbs)
环境：	hydrobox测深仪操作温度-25 到+60 (存储温度-55 到+90 )防水符合en60529 ip65标准 emc符合en60945辐射标准 ; ce认证