SO系列球形标准水听器-自主研发/国产水听器厂家

产品名称	SO系列球形标准水听器- 自主研发/国产水听器厂家
公司名称	广州慧洋信息科技有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:慧洋 型号:SO-RHS系列 线缆长度:标配10米
公司地址	广州市海珠区广州大道南228号经典居3107室
联系电话	18027170816

产品详情

产品说明

产品说明

应用:空化噪声、水激波、水下爆炸压力、其它水中噪声。

产品型号 工作特性

低频电压灵敏度:-210db

rhs-20水听器 工作频率:20hz~100khz 线性频率:20hz~50khz

低频电压灵敏度: -198db ~-202db

rhs-30 水听器 工作频率: 20hz~50khz 线性频率: 20hz~20khz

低频电压灵敏度:-193db~-197db

rhsa 内置放大水听器 工作频率:高、中、低(与rhs)

电压灵敏度由元值

具有良好的水平

水平、垂直无方[

性,适合用作标及无方向性,具有结

作标准水听器。

适合需长距离信息

高频水声测量

咨询电话:18027170816 蓝经理 qq:2467154488

n d u a m c

rhs-20 标准水听器

- 一、rhs-20 标准水听器主要具有以下特点:
- 1、方向性好。水听器水平无指向性,垂直平面240°范围内无指向性。
- 2、频段范围宽,能覆盖大部分水声测量频段。
- 3、灵敏度响应平坦。
- 4、稳定性好、可靠性高。
- 二、rhs-20 标准水听器的主要技术指标:

工作频率范围: 20hz~100khz

线性频率范围: 20hz~50khz

低频接收灵敏度: - 198db

水平指向性: ± 1.5db (100khz)

垂直指向性: ± 2.0db (100khz, 240°范围)

最大工作深度:500米

三、典型频率的方向性图

1	n	N	k	h7	垂	古	方	白	州	Ł
1	1,	1,	n	ΙI∠			, ,	1-1		г

rhs-20 标准水听器自由场开路电压灵敏度曲线

五、外形尺寸及电缆末端芯线定义

电缆末端芯线定义:红线-信号+;黑线-信号-;屏蔽线-地线;电缆标准长度15米

六、使用、存放注意事项

- 1、标准水听器为易碎物品,运输和使用中轻拿轻放,注意保护;
- 2、标准水听器应存放于通风、干燥、阴凉处,避免橡胶老化;