

瑞士keller牌DCX-22潮位仪/水位计/温深仪厂家直销

产品名称	瑞士keller牌DCX-22潮位仪/水位计/温深仪厂家直销
公司名称	广州慧洋信息科技有限公司
价格	14000.00/套
规格参数	品牌:keller 型号:DCX-22 存储方式:自容式
公司地址	广州市海珠区广州大道南228号经典居3107室
联系电话	18027170816

产品详情

dcx-22记录器

dcx-22全独立水位数据记录器能够很好地为很多用户工作，因为它放置的深度不依赖于电缆的长度。例如，带通气电缆的5米水位数据记录器，可能要用7.5或9米的电缆，这已经是最好的解决方案，即使准确地知道水位数据记录器将要安装的地点，而且只能预见到以后在需要类似或更短电缆的应用中才能使用它，水位记录器的5米传感器范围是适用的，但可能不得不需要60米的电缆，才能达到水位测量点。在这种情况下，dcx-22全独立水位数据记录器确实很出色，尽管它需要更多的投资而且需要气压补偿数据记录器来获得足够的精度。

咨询电话：18027170816 蓝经理 qq：2467154488

dcx-22记录器

* 完全独立的水位数据记录器 * 坚固的316ss壳体，双o型密封圈 * 10年电池寿命 *
非易失存储器，最大可存28,000个读数 * 细长的22mm直径壳体 * 易于使用的windows软件 * ce认证
dcx-22全独立水位数据记录器简介

dcx-22全独立水位数据记录器是高精度、独立的、电池驱动的绝对压力水位记录器，设计用于长期记录水深和温度。dcx-22绝对压力水位传感器，电子部件和电池封装在一个坚固的、双密封的316不锈钢管内，用于长期沉入式测量。dcx-22全独立水位数据记录器不需要外部电线，可以用任何适宜而安全的电缆悬挂。要下载记录的数据时，简单地从测量点收回dcx-22全独立水位数据记录器，然后取下两个密封的端盖，即可进入dcx-22绝对压力水位传感器的数据端口。

dcx-22 baro气压记录器 在浅水中使用dcx-22全独立水位数据记录器时，要考虑气压变化的影响，dcx-22 baro 气压记录器放在dcx-22全独立水位数据记录器附近的水表面，记录气压。数据文件下载到pc后，可以用软件快速、精确地使这两个值相关联。dcx-22 baro气压记录器，除了传感器和电子部件校准为读出并记录气压以外，与dcx-22全独立水位数据记录器具有完全相同的技术性能。

dcx-22水位数据记录器技术参数

电源锂电池，3.6v 电池寿命10年（每小时1次测量）通信rs485 接口记录器-pc, usb（可选rs232）性能线性度0.05% fs 水位精度0.1% fs（最大0.2% fs）气压精度1 mbar 长期稳定度0.5 mbar 过负荷2倍的额定量程 温度补偿-10 - +40（其它温度范围可定制）温度精度1 记录间隔1秒-18小时 最短测量周期每秒1次 存储容量16,000-28,000个数据点（根据存储方法）壳体材料不锈钢316l（din 1.4435）o型密封圈氟橡胶 尺寸2.2cm直径, 28cm长 重量355g

dcx-22绝对压力水位记录器软件信息

dcx-22全独立水位数据记录器软件与windows

2000/nt/xp/me/9x兼容。简单、良好结构的软件具有很多功能，如：* 设定测量频率

* 测量数据以用mwc（=10kpa）或任意其它单位（用户可编程）* 可编程启动测量（日期和时间）

* 事件启动dcx-22全独立水位数据记录器: 水位的绝对值或百分比变化、超过或低于某个压力等。使用该软件，可以对dcx-22全独立水位数据记录器进行配置或读出数据。dcx-22绝对压力水位传感器的数据可能进行各种处理，如：图形显示、输出、环境压力补偿以及转换为水位等。在线功能显示dcx-22全独立水位数据记录器的实际测量。由于软件的模块化结构，根据要求，可以应用客户专用的数据格式。根据要求，可以使用手提式windowsce应用程序，用于dcx-22绝对压力水位传感器的数据读出。

dcx-22绝对压力水位记录器应用 dcx-22全独立水位数据记录器能够很好地为很多用户工作，因为它放置的深度不依赖于电缆的长度。例如，带通气电缆的5米水位数据记录器，可能要用7.5或9米的电缆，这已经是最好的解决方案，即使准确地知道水位数据记录器将要安装的地点，而且只能预见到以后在需要类似或更短电缆的应用中才能使用它，水位记录器的5米传感器范围是适用的，但可能不得不需要60米的电缆，才能达到水位测量点。在这种情况下，dcx-22全独立水位数据记录器确实很出色，尽管它需要更多的投资而且需要气压补偿数据记录器来获得足够的精度。其它应用包括：故意破坏机会高的监测点、地下水监测、溪流和江河测量、灌溉沟渠、水流和渗透研究、湿地 / 河口监测、堤坝和水道等等。

标准配置 avl002dcx-22-2全独立水位数据记录器，0-10米，使用手册

avl003dcx-22-3全独立水位数据记录器，0-20米，使用手册 选购附件

avl001dcx-22 baro气压记录器 avu100k-104a全独立水位数据记录器usb通信电缆

avs100k-103a全独立水位数据记录器rs232通信电缆