

# Model3150便携式红外测沙仪厂家拿货/代理

产品名称	Model3150便携式红外测沙仪厂家拿货/代理
公司名称	广州慧洋信息科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:model 型号:3150
公司地址	广州市海珠区广州大道南228号经典居3107室
联系电话	18027170816

## 产品详情

### 介绍

3150型便携式悬浮物分析仪采用光学方法测定水中的固体悬浮物或污泥含量，它配备固态的光学传感器，灵敏度高，测量范围广，支持数据记录和输出功能，适用于各类水体环境。

3150型的传感器是基于单束光吸收的原理来测定悬浮物浓度，它可以测定曝气池中的固体颗粒物浓度（1000~5000 mg/l）以及污水处理厂的回流活性污泥（ras）含量（7000~20000 mg/l），这两种测量分别具有独立的校准点。传感器利用红外发射器来降低色彩效应，并根据检测源亮度的色温变化对发射器进行补偿。

咨询电话：18027170816 蓝经理 qq：2467154488

### 产品特征

- 红外传感器技术；
- 数据记录功能；
- 可输出至计算机，形成电子数据表；
- mlss（混合液悬浮固体浓度）和ras（回流活性污泥）的分别校准；

- 大字体，背光显示；
- 防水设计；
- 内置充电电池；
- 实时显示

#### 优势

- 无需实验室分析
- 使用简单
- 进程控制中的悬浮物实时监控
- 可测量澄清池中的污泥层

#### 技术参数

测量范围	0~1500mg/l，250~30,000 mg/l两种量程（二选一）
精度	读数的3%或20 mg/l，以较高者为准
灵敏度/分辨率	1 mg/l ( < 1000 mg/l ) ， 10 mg/l ( 1000~9999 mg/l ) ， 100 mg/l ( > 10,000 mg/l )
重复性	+/- 0.5%
传感器漂移	小于1%（每年）
温度范围	0 ~ 65
传感器检查	自我诊断功能
输出	rs232串口
存储备份	可以
显示	防紫外线lcd屏，对比度可调，背光显示
传感器线缆长度	6.1米（20英尺）
环境温度	-40 ~ 55

环境湿度	0 ~ 100%
外壳等级	nema 4x
防潮材料	环氧树脂和聚氨酯
最大承压	100 psi
运输重量	1.8 kg

应用及成交实例（交付客户前调试）：