

日本SSD除电除尘装置Trz:Cube

产品名称	日本SSD除电除尘装置Trz:Cube
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本ssd 型号:Trz:Cube
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

日本SSD除电除尘装置DUST HALER Trz:Cube 型号名称和产品品种

主要规格项止 内置风扇型 内部不置风扇式集尘机 产品型号名称

Trz:CuBe Flt:CuBe 电源电压 AC100V ~ 240V(50/60Hz) ± 10% 消费电力

最大240W 最大50W 离子平衡度 HDC-AC型搭载 空气消费量 270 (ANR)

(0.3MPa、cont模式时) 集尘机构 远心风扇 集尘机 使用环境 周围湿度: 15 ~ 85%RH (不结冰的情况)

产品规格: 型式 Trz:CuBe Flt:CuBe 电源电压 AC100V ~ 240V (50/60Hz) ± 10% 消费电力 最大240W

最大50W 负离子性能系统: HDC-

AC 离子平衡度: ± 30V以内 除电性能: 1秒以下 (空气压力0.6MPa时) (注1) 使用流体

清洁干燥空气 (注2) 使用压力范围 0.2MPa ~ 0.6MPa (注3) 接续口径 直径为8的转接管 脉冲喷嘴

上面: 2个 (角度可变) 下面: 1个 过滤性能 可以捕集10 μm以上的灰尘98%以上 (可以交换)

脉冲喷嘴设定 1Hz、3Hz、5Hz、10Hz、Cont 脉冲时间设定 3sec、5sec、10sec、15sec、Real

风扇回转数设定 没有阶段可变 空气消费量 270 /min ANR (0.3MPa、Cont設定時) 噪音

风扇回转最小时: 51dBA 风扇回转50%时: 74dBA 使用环境 周围湿度: 0 ~ 40 大小 (含突起部分)

长225mm × 宽360mm × 高400mm 长225mm × 宽360mm × 高460mm 重量 约9kg 约8.5kg 附属品

操作说明书、电源线、插入盖 (3根)、交换用过滤器 选购件 交换用过滤器 (5片装): Trz-RKF05

注1: 测定位置在实际工作位置150mmX150mm

20pF盘的CPM下测定的值 (除电时间=1000V ± 100V的减衰时间) 注2: 请使用干燥清洁的空气进行供给, 如果使用含水分和油的空气的话, 放电针容易脏, 减低性能而引起故障。

注3; 本机器的压力调节器设定值。 另附其他SSD防静电系列产品型号: 离子风棒BUAS300-1000,离子风棒BICS700-1000,静电枪FAPS-GP-3000,静电风棒ALS600-1000,静电测试仪DZ4,静电测试仪DP,静电棒BUAS400-1000,静电棒BUAS200-1000,静电棒BUAS1000-2500,人体泄露测试仪SHOETESTERII (含支架),人体测试板ODZ4-HPLT,连接线SAT-ECS-500MM,连接线SAT-ECS-2000MM,连接线SAT-ECS-1500MM,连接器SAT-ECS-1000MM,离子风嘴FAPS-GP-2M,离子风枪ZAPP-

II/ZAPP-2,离子风枪AGZ-3/AGZIII,离子风枪AG-5-5000A1,离子风枪AG-5-2500A1,离子风咀AP-5-2000A1,离子风机BF-X4MB,离子风机BF-X2MB,离子风机BF-

OHP3B,离子风机BF-6MB,离子风棒CABX350,离子风棒CABX350-HW,静电棒BJS300-1000 静电棒ALS500-1500,静电棒ALS300-1500,静电棒ALS-260,高压分岐器HVB-4,高压分岐器HVB-2,高压电源SAT-20,高压电源SAT

-11-220V,电源AT-10,除静电棒BJS740-1000,24V电源OZ-24V

郑州市平山贸易有限公司

深圳市杉本贸易有限公司郑州办事处

地址：郑州市经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场3号楼2111号 固话：0371-86621309

传真：0371-86621373 手机/微信：15890105686 QQ:3403769253 邮箱：congruo@hirayama.net.cn

网址：<http://www.zzmro.com/> 客服：耿小姐