

【尚贵供应】保温高黏度内啮合齿轮泵

产品名称	【尚贵供应】保温高黏度内啮合齿轮泵
公司名称	浙江尚贵泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尚贵 型号:QGB 材质:铸钢、合金钢、铜合金
公司地址	浙江青田县温溪镇汛呈南路21号
联系电话	86 0578 6755532/6755888 13851488689

产品详情

品牌	尚贵	型号	QGB
材质	铸钢、合金钢、铜合金	用途	沥青、重燃油、重齿轮油的输送泵、润滑油泵、输液泵、液压泵
性能	性价比高	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	流量	5-140m ³ /h (m ³ /h)
转速	388-584r/min	排出压力	0.6-1.0 (Mpa)
效率	60 (%)	必需汽蚀余量	5 (m)
适用范围	石油、化工、医药、食品、纺织、日化、公路建设等		

我厂生产的摆线内啮合齿转泵是一种容积式泵，泵的心脏是一对特殊转子—内齿轮和外齿轮，两齿轮之间有月牙板隔开形成吸入腔和压出腔。它是利用齿轮啮合的原理，当外齿轮随着主轴旋转时，内齿轮也以相同方向旋转，位于吸入腔的齿轮逐渐退出啮合压力降低，液体沿着吸入管进入吸入腔，直至充满整个齿间。随着齿轮的转动，进入齿间的液体被带至压出腔，而压出腔齿轮进入啮合齿间容积变小，液体被挤压出去。该泵的主要优点是：结构简单紧凑、体积小、成本低又因齿轮是对称的旋转体故允许高速旋转，最大的工作设计压力可达1.6mpa，与外啮合齿轮泵相比，其流量与压力的脉动和噪声有很大的改善。该泵泵体设有夹层，允许气体或液体作为热载体，当泵停止运转后再启动时因为有热载体的作用，泵的内部介质不会凝固，高黏度介质一般通过加温降黏后输送，其黏度一般为5-1500cst。

内啮合齿轮泵适合用于输送不含固体颗粒（或者固体颗粒 0.02mm）的各种液体可作滑油泵、燃油泵、输液泵和液压泵，广泛使用于石油、化工、医药、食品、纺织、日化、公路建设等行业。被输送液体的黏度为5~105cst，最高温度 350 。

浙江尚贵泵业有限公司坐落在风景秀丽的浙南著名侨乡青田，交通发达，运输方便，厂区面积占地28000 m²，建筑面积18000 m²，机械设备配套，加工能力齐全，是浙江省重点生产螺杆泵、内啮合齿轮泵、气动三通阀、高速剪切工业胶体磨机的高科技重点企业。本厂生产的3gn系列保温螺杆泵（专利号：zl200520114592.6）、内啮合齿轮泵（又称为沥青泵，是本公司的主营产品）为公路沥青库，搅拌设备配套多年，在全国公路建设的用户中享有盛誉，其市场占有率达到70%以上。近几年我们坚持科学进步，在消化吸收国外先进技术的基础上，又先后研发了sn系列三螺杆泵和2g系列双螺杆泵，在我国冶金、石油、机械、化工、建材、电力等行业有很好的发展前景。公司于一九九九年二月通过了iso9001质量体系认证，具有一整套从设计，生产到服务的质量管理体系，并能为用户提供及时、周到、优质的售后服务。我公司一贯奉行“质量第一、信誉第一、用户第一、服务第一”的宗旨，竭诚为广大用户提供优质的服务。

详细信息

主营产品或服务：	保温高黏度三螺杆泵;保温高黏度内啮合齿轮泵;热油泵;高速剪切工业胶体磨机;气动三通阀;3g系列三螺杆泵;sn系列三螺杆泵;2g系列双螺杆泵;cnw系列内啮合齿轮泵;cnh型不锈钢材质内啮合齿轮泵;cns型碳钢材质内啮合齿轮泵;	主营行业：	螺杆泵;泵配件;油泵;其他泵
经营模式：	生产加工	企业类型：	私营有限责任公司
公司注册地：	中国 浙江 丽水	主要经营地点：	浙江青田温溪镇汛呈南路21号
公司成立时间：	1996	法定代表人/负责人：	张世华
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 1088万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：		管理体系认证：	iso 9001;

联系方式

浙江尚贵泵业有限公司彭海洋 先生	
地址：	中国 浙江 丽水市 青田县汛呈南路21号
邮编：	323903
传真：	86 0578 6755532/6755666 免费试用电子传真
移动电话：	13851488689

电话：	86 0578 6755532/6755888	
公司主页：	http://http://zjsgby.cn.alibaba.com/	
	http://zjsgby.cn.alibaba.com	