

保温高黏度三螺杆泵(沥青泵)【专业商】

产品名称	保温高黏度三螺杆泵(沥青泵)【专业商】
公司名称	浙江尚贵泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:3GN (3QGB) 螺杆泵 性能:耐磨
公司地址	浙江青田县温溪镇汛呈南路21号
联系电话	86 0578 6755532/6755888 13851488689

产品详情

型号	3GN (3QGB) 螺杆泵	用途	输送沥青、重燃油、重齿轮油、重柴油等高黏度非润滑性液体
性能	耐磨	驱动方式	电动
蚀余量	5 m	排出压力	0.6~1.0 (Mpa)
转速	960~1450 (r/m)	效率	70%
功率	1.1~90 (w)	品牌	浙江尚贵
流量	2.9~237 (m3/h)	适用范围	循环、油泵、倒灌、输送

我厂生产的三螺杆泵是按照国家标准gb/t10886—2002设计与生产。

该泵是一种容积式泵，显著的优点是结构简单、体积小，允许高转速平稳可靠、压力脉动小、流量稳定、噪音低、效率高。本系列三螺杆泵是利用螺杆啮合的原理，依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合，把被输送的介质封闭在啮合腔内，沿螺杆轴向连续匀速地推向排出口，为系统提供稳定的压力。

3gn系列保温高黏度三螺杆泵（专利号：zl200520114592.6）主要用于输送高黏度的润滑性液体，常作为沥青、重燃油、重齿轮油、重柴油的输送泵，该泵内部设有保温腔室与保温通道，允许气体或液体作为热载体，一般最高工作温度 250 。高黏度介质一般通过加温降黏后输送，其黏度一般为3.0~760mm²/s。