

# 三螺杆泵【专业商】3G系列

产品名称	三螺杆泵【专业商】3G系列
公司名称	浙江尚贵泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:3G系列 材质:铸钢、铸铁、铸铜、合金钢等 用途:燃油泵、润滑油泵、液压泵
公司地址	浙江青田县温溪镇汛呈南路21号
联系电话	86 0578 6755532/6755888 13851488689

## 产品详情

型号	3G系列	材质	铸钢、铸铁、铸铜、合金钢等
用途	燃油泵、润滑油泵、液压泵	蚀余量	5 m
排出压力	0.6-1.6 ( Mpa )	转速	950-2900 ( r/m )
效率	70%	功率	1.1-160K ( w )
品牌	尚贵	流量	3-226 ( m3/h )
泵轴位置	卧式	驱动方式	电动

## 特点

· 自吸

· 压力脉动小、流量稳定、噪音低、效率高。

· 卧式结构。

· 可提供轴承外置，允许输送高黏度润滑性介质。

#### I用途及使用范围

· 可用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其它类似油的润滑性液体。

- 在工业领域中作润滑泵。
- 在液压系统中作液压泵。
- 在燃油系统中作输送及增压泵。
- 在输油系统中作输送及加油泵。

· 流量范围1.2 ~ 400m<sup>3</sup>/h最高工作压力3 mpa。

被输送液体的黏度范围一般为3.0 ~ 760mm<sup>2</sup>/s ( 1.2 ~ 100 )，高黏度介质可通过加温降黏后输送。其温度一般不超过150 。