

全自动液体灌装机不同的灌装方法

产品名称	全自动液体灌装机不同的灌装方法
公司名称	沈阳远大科技园有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳经济技术开发区开发大路27号
联系电话	25162004

产品详情

全自动液体灌装机采用时间控制流量的原理设计而成，适于灌装水剂至中等黏度的产品，是广大日化、医药，食品，农药，油脂厂家的理想充填机械。

该机种均采用高强度不锈钢材质框架，食品级特氟珑联结软管，具有良好的耐腐蚀性能。电路、气路系统精选知名品牌的优质部件，诸如德国FESTO，美国GRACO、日本三菱等，确保其出色的产品质量。

- 1、真空灌装法：**是在低于大气压力条件下进行灌装的方法。它有两种基本方式：一种是压力真空式，即让贮液箱内部处于常压状态，只对包装容器内抽气使其形成一定的真空度，液体依靠两容器内的压力差，流入包装容器并完成灌装;另一种是重力真空式，即让贮液箱和包装容器都处于接近相等的真空状态，液料靠自重流入该容器内。目前，国内常采用压力真空式。其设备简单，工作可靠。
- 2、虹吸法灌装 虹吸法：**灌装应用虹吸原理使液体料经虹吸管由储液箱被吸入容器，直至两者液位相等为止。此法适合灌装低粘度不含气的液料，设备结构简单，但灌装速度低。
- 3、压力法灌装：**压力法灌装是借助机械或气液压等装置控制活塞往复运动，降粘度较高的液体物料从储料缸吸入活塞缸内，然后再强制压入待灌装的容器内，这种方法有时也用于含气体之类饮料的灌装，由于其中不含胶体物质，所形成的泡沫容易消失，故可依靠本身所具有的气体压力直接灌入未经预先充气的瓶内，从而大大提高了灌装速度。

全自动液体灌装机机器特点：

整机物料接触部分材质可根据产品特性做专门配置，因而适合绝大多数强腐蚀性产品的灌装。如选PVC料斗，即成为理想的冷烫精灌装机。

配有防滴漏,升降灌装系统的AGF -H系列机种，是高泡水剂产品的理想灌装机型

具有定时灌装、无瓶不灌、灌装数量记数等特点。

维护便利，无须任何特殊工具。

了解更多详细信息 全自动液体灌装机 www.cas-china.com.cn/