

江苏庭院灯厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 江苏庭院灯厂家 |
| 公司名称 | 江苏科尼新材料科技有限公司 |
| 价格 | 835.00/组 |
| 规格参数 | 品牌:江苏科尼 型号:KNTYD-41211 工作温度:-40 ° C-+50 ° C |
| 公司地址 | 高邮市菱塘工业集中区 |
| 联系电话 | 0514-82132339 15062805222 |

产品详情

江苏科尼庭院灯主要有5大构件构成

庭院灯

庭院灯是户外照明灯具的一种，通常是指6米以下的户外道路照明灯具，其主要部件由:光源、灯具、灯杆、法兰盘、基础预埋件5部分组成，因为庭院灯其具有多样性、美观性具有美化和装饰环境的特点，所以也被称之为景观庭院灯。主要应用于城市慢车道、窄车道、居民小区、旅游景区，公园、广场等公共场所的室外照明，能够延长人们的户外活动的的时间，提高财产的安全。

80%以上的反射器，透光率90%以上的透光罩，较高的ip等级防止蚊虫以及雨水的渗透，还要具有合理的配光灯罩和内部结构以防止眩光影响行人和车辆的安全。、裁线2、焊灯珠3、做灯板4、测灯板5、涂导热硅脂6、固定灯板7、焊接导线8、固定反光罩9、装玻璃罩10、装堵头11、连接电源线12、测试、老化13、检验、贴标签14、装箱、入库。

灯具生产详细步骤:

裁线做导线，取1.0mm²红、黑色铜芯多股线,各截6段40mm，两端剥头5mm,并浸上锡。做灯板引线，取yc2x1.0mm²两芯线,截一段700mm，内端剥去外皮60mm，棕色线剥头5mm，浸锡;蓝色线剥头5mm，浸锡。外端剥去外皮80mm，棕色线剥头20mm;蓝色线剥头20mm。

1) 线长、剥头尺寸要严格一致。

2) 剥用户线外皮时，不要伤及内部线皮。

3) 剥头浸锡要均匀、光滑。焊灯珠、做灯板取铝基板，平整地放在工作台上，在灯珠图标范围内均匀适量地涂上导热硅脂。取灯珠，看准正负极，端正地贴放在灯珠图标上。用烙铁加锡焊牢正负极引脚，做

成灯板。

重点注意事项:

1). 正负极要认准。

2). 灯珠安放端正并紧贴铝基板，以免反光罩不对孔位。

3).

导热硅脂用量要适中(每颗灯珠约用0.1mg)，涂层要均匀，小心硅脂污染灯珠表面、周围物体和人体。

4). 焊点光亮、饱满、无毛刺。测灯板45v直流电源，认准灯板正负极，接电测试。45v直流电源、照度计、万用表。

细节注意事项:

1)注意安全，防止触电。

2)认准正负极。涂导热硅脂。

3)用量要适中(大约0.03克)，涂层要均匀。

4)小心硅脂污染灯体表面、周围物体和人体。固定灯板把涂好硅脂的灯板逐一安放到灯壳底部，使每个灯板的2个螺孔对准灯壳的相应固定孔。用m3x5圆头十字不锈钢螺丝固定上紧。

5)灯板安装方向要求一致，排列整齐，避免装反光罩高低不平或有缝隙。

6)螺丝要拧紧。焊接导线取做好的导线，红线对正极，黑线对负极，用烙铁把所有灯板按并联法焊接起来。取做好的灯板引线，红线对正极，黑线对负极，用烙铁把镀锡的一端焊接在中间那块灯板上，另一端沿灯壳内边引到下端堵头处。布线平整。焊点光亮、饱满、无毛刺。固定反光罩取反光罩，放到灯板上，对准固定孔位，且让灯珠全部露出反光罩圆孔，用m3x12不锈钢圆头十字螺栓一一上紧。：不能用手直接接触反光罩表面。反光罩表面平整、无缝隙。装玻璃罩剪取两端防水硅胶条，长度比玻璃罩长边长2cm。用镊子和小一字螺丝刀把防水胶条压进灯壳两边的凹槽，两端各留1cm。用两人分别拉紧防水胶条两端，另用一人取玻璃罩正面朝上插进凹槽,剪去两端多余胶条。

7)拉胶条时用力要均匀适中、不能过猛，以防拉断。

8)不要直接用手触摸玻璃表面.装堵头取m5x20不锈钢内六方螺栓，全部套入防水螺栓胶圈。取上端堵头与对应的防水胶垫，对准相应的固定孔位，用套好胶圈的内六方螺栓固定到灯壳上。取防水头，插入灯板引线，用自带螺母拧紧。取下端堵头与对应的防水胶垫，用14-17号叉扳手把防水头装上。对准相应的固定孔位，用套好胶圈的内六方螺栓固定到灯壳上。m5六棱扳手、14-17号叉扳手连接电源线.测试、老化ac220v的电源，测亮度与照度(注意照射距离与范围)，多测几次，看是否符合行业标准、企业标准及客户要求。正常的，通电24小时老化，否则返回检修。

9)注意用电安全，防止触电。

10)测试数据取平均值

11)老化时间至少24小时，检验、贴标签。

12)产品外观、功能参数、安全参数全面检查。

13)合格标签要求贴在规定部位、方向一致。装箱、入库将合格庭院灯套进内包装(硬质透明塑料袋)，扣上泡沫盒，摆进纸箱。放装箱清单、说明书、合格证、保修卡。用胶带纸封好纸箱。在纸箱上标明产品名称、规格型号、数量、生产日期;盖检验合格章。入库，存放环境要求通风、干燥、室温20 ° c左右，能防潮、防腐、防霉、防鼠。

14)包装物表面要干净、无污渍、无灰尘、无其它字迹。

15)外包装质地要坚硬，便于长途运输。

16)标示清晰明了，便于储存，便于用户清点。

17)安全储存。

庭院灯灯杆

灯杆生产详细步骤:

其设计风格多采用欧洲国家的一些欧式艺术元素，加以抽象的表现形式。如：皇冠庭院灯。

现代庭院灯：

其设计风格多采用现代的艺术元素，采用简约式的手法表现，如：春芽庭院灯。

古典庭院灯：

其设计多采用中国古典元素，加以运用和改型，如：宫灯。

这三种类型的庭院灯，代表着不同的风格，也是大多数生产厂家为了迎合城市建筑物的设计风格，衍生而成。庭院灯的构件：庭院灯主要由5大构件构成，分别是：

光源

光源是所有照明产品的重要组成部分，根据不同的照度要求，可以选择不同品牌、不同类型的光源，常用的光源有：白炽灯、节能灯、荧光灯、钠灯、金卤灯、陶瓷金卤灯、以及新型led光源。各光源的特性：

灯具

80%以上的反射器，透光率90%以上的透光罩，较高的ip等级防止蚊虫以及雨水的渗透，还要具有合理的配光灯罩和内部结构以防止眩光影响行人和车辆的安全。、裁线2、焊灯珠3、做灯板4、测灯板5、涂导热硅脂6、固定灯板7、焊接导线8、固定反光罩9、装玻璃罩10、装堵头11、连接电源线12、测试、老化13、检验、贴标签14、装箱、入库。

