

全自动洗轮机 天津渤创环保设备有限公司

产品名称	全自动洗轮机 天津渤创环保设备有限公司
公司名称	天津市东丽区渤创科清洗设备商行
价格	.00/台
规格参数	品牌:渤创 型号:BCXLJ 张先生:18526573260
公司地址	天津市东丽区金钟河大街北方五金城E2-101-102
联系电话	18526573260

产品详情

全自动洗轮机 自动价格 自动厂家 天津渤创环保设备有限公司

<http://www.bochuang022.com>

<http://www.bchbsb.com>

<http://www.bcxlj.com>

联系电话：18526573260

电话：022-58056265

工程车辆洗轮机，渣土车洗轮机，自动洗轮机

型号：BCXLJ-1

品牌：BOCHUANG

电源：380V/12A/50HZ 水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm² 最高进水温度：60

机器功率：7.5KW 载重：100吨

尺寸：2250 × 3600 × 1000mm 冲洗时间：1-60秒

启动方式：机械自动/遥控/手动 冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲

洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补

充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程

。

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作；
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、独特造型，经典设计；
- 8、可选的自动排泥；
- 9、专业的防锈处理，持久耐用；
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，渤创公司将为您提供最好的产品和服务。

<http://www.bcxlj.com> 渤创洗轮机官方网站点击进入

工地洗车机，建筑工地洗轮机

型号：BCXLJ-2

品牌：BOCHUANG

电源：380V 50HZ/460V 60HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm²

最高进水温度：60

机器功率：15KW

载重： 100吨

尺寸：3700 × 3600 × 1100mm

洗车速度：40-80辆/小时

启动方式：机械自动/遥控/手动

冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲

洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补

充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程

。

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、400个喷头，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、可选的自动排泥；
- 9、专业的防锈处理，持久耐用；
- 10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。

一提起渣土车，市民的第一反应往往是：“脏，污染环境。”如何让渣土车干干净净的进出工地？那就要看洗轮机的了，它是专门用来“对付”渣土车跑冒滴漏。洗轮机主体安装在地下。

一共由三部分组成，一个储水槽，一个洗轮器，一个出泥机，洗下来的泥水，沉淀下来后从出泥机直接排出。所有进出工地的车辆都必须经过全方位的“沐浴”，洗轮机喷头对准轮胎、车底

和车体快速度清洗，一分钟后，渣土车的车体如同变魔术一般干干净净，用手摸了一下清洗过的轮胎，你会发现果真是一尘不染。

以前工地冲洗车辆只要是依靠喷水枪，一辆车要洗10多分钟，耗水又费时，而且车身底部、车轮缝隙都不容易洗干净。通过全自动洗轮机的使用，有效解决了车轮带泥污染路面的难题。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，渤创公司将为您提供最好的产品和服务。

天津渤创科环保设备有限公司生产安装天津洗轮机厂家

洗轮机设备解决方案

建筑运输车辆自动冲洗设备：

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，BC型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位

高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗

用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗

。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

BCXLJ-2型工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

天津建筑工地洗车机，工地用洗轮机，车辆轮胎冲洗机专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

1、一、渣土车轮胎清洗机（BCXLJ-1）：参数表：

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） cm 2250*3600*1000

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/遥控/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于5（循环）

冲洗压力 Kg/cm² 3-8

LJ-11（加长型）参数表

项目 单位 参数/单位

设备尺寸（长*宽*高） cm 3700*3600*1500

使用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动/遥控/手动

配电系统额定电压 V AC 380

配电系统额定电流 A 20

配电系统额定功率 KW 5.5*2

冲洗时间 S 1-60（可调）

冲洗耗水量 L/辆 小于5（循环）

冲洗压力 Kg/cm² 3-8

备注：（单台水泵40/17扬程17米、流量每小时40方。）

工程车辆轮胎清洗机特点：

- 1、底盘钢管的厚度比其他厂家增加1mm，承载提高20T。
- 2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。
- 3、水泵采用上海越沪的品牌，而其他厂家选用小厂水泵，比如神龙等。
- 4、采用美国先进的红外线电子眼，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。
- 5、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

2、工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲

洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的红外线电子眼，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

3、系统构成

工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统有洗轮机底盘、格栅板（铁篦子）、左右侧喷管（含喷嘴）、控制箱、

水泵五部分组成。

天津渤创科公司建筑工地洗轮机，工地洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的各种清洁难题。为客户降低成

本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户提供更高效、更便捷、更专业的服务。

渤创工地洗轮机因为专业，所以放心！售前售后全程指导，让您全程无忧！

自动洗轮机有自动操作，手动操作，遥控操作三种模式。

自动操作：

待机状态：把洗车机控制箱内的3P断路器打到自动位置,工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

冲洗作业：车辆缓慢行驶上冲洗机底架时，感应器感应到车辆后设备启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底架喷孔对车身的前,后,左,右,下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可

调）冲洗完毕，自动停止。采用先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

遥控操作：

待机状态：把天津工地自动洗轮机控制箱内的3P断路器打到遥控位置,工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

遥控器对准配电箱在50米的范围内可任意开,停设备。

手动操作:此操作为基础人工操作。

用范围：适合土方工地工程车辆冲洗，工程车辆载重量 120吨

1 尺寸大小：长宽高 4000*3600*1100mm

2 环境条件：

适用于基础内安装，不适用于有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

3 安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm

4 冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰使用

使用方法:

1、产品到达收货地点后，首先应检查零件数量是否相符，有无损坏。如发现问题应及时通知有关部门查找原因，及时予以解决。无问题，可根据图纸进行设备组装

2、设备组装完毕后，接三相AC380、50Hz电源。进线电缆截面积 应大于4mm²

3、设备在投入运行前需进行如下项目的检查与试验：

A、检查配电箱内是否干燥、清洁

B、电气元件的操作机构是否灵活。不应有卡滞或操作力过大现象。主要电气元件的通断是否可靠，辅助接点的通断是否可靠。控制时间是否与要求相符

C、检查水泵旋转方向是否正确。蓄水池水位是否到 位。一切正常，便可投入使用

4、配电系统操作说明：

- A、分别操作启、停按钮进行洗车工作
- B、如有特殊情况可按停止键，随时停止工作
- C、设备设有水位控制系统，当水位低于设定水位时，系统将自动停机

5、遥控控制：

在接通电源的情况下，遥控器对准配电箱在50米范围内可任意开、停水泵，进行洗车工作

质量保证:

- 1.渤创提供质量有保证的机器，放心使用，没有后顾之忧！机身承重100吨，您可以放心使用。
- 2.机器材料都是用真实的钢材，不会出现表面上是钢，而里面却不是。
- 3.感应头都是来自正规生产厂家，一年内如有质量问题，我们可以为您更换。
- 4.电柜箱封闭性完整，门上每个触控开关都有标明其属于哪个控制，且配有专用钥匙，机器安装完成时，我们会将电柜钥匙交付现场管理员。电箱内部内线连接清楚，每个部件都是完整无缺的，出厂合格证也是通过检验的。
- 5.水泵都是来自正规厂家，机器安装人员会为您现场把水泵安装并且测试好，同时会为您讲解如何使用，如遇不能解决的问题，欢迎致电我公司售后服务中心。

天津渤创环保设备制造有限公司，是一家专业致力于环境科学研究及废气污染治理的综合性高新科技环保企业，公司拥有先进的生产设备、精密仪器检测设备、一流的研发人员、技术人员及高素质的售后服务团队。

为了满足用户不同的过滤需求，我们不断开发，提高产品品质、自动化程度，目前公司已顺利通过ISO9001、2000国际质量管理体系认证。多年来，公司秉承“广纳高科技人才，依托高科

技，追求高质量，回报社会”为企业宗旨，以安全、高效、经济、实用为核心，不断的研发创新，以先进的技术工艺、高效的性价比和完善的售后服务体系取得良好的社会效益是公司始终如

一的追求，为客户创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任是公司永恒的方针。

未来，我们将站在科学治理环境的前沿，以独特的构思、大胆的创新、优先的技术、完善的服务，为营造出更美的环境做出积极地努力，为我们的子孙后代留下一个美丽的环境！

洗轮机为一款性价比高的洗车机，是依据城管执法局、建委安监局、环保局等各部门对施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。洗轮机利用360度高压水嘴对工程运

输车辆的轮胎及盘底进行彻底清洗，从而使工程运输车辆干净上路，避免了对环境的污染。

服务承诺：公司目前在合肥、长沙、武汉、广州、杭州、重庆、成都、西安、郑州均设有售后服务中心，两个小时响应，24小时内上门解决排除故障，快捷式的服务解决您的后顾之忧。我公

司提供的不仅是世界一流的清洁设备，更是完整、科学的清洁理念。我们将竭尽所能，加强在售前（货

品储备、新产品进、品牌推广)、售中(客户资源、产品培训)、售后服务(维修培训

、技术支持)等方面的支持,希望通过我们精良的产品、完善的供货、服务体系,让客户对我们的产品用的放心。