

考登钢管,ND钢管,考登钢板

产品名称	考登钢管,ND钢管,考登钢板
公司名称	无锡永广大钢业有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	
公司地址	无锡市会岸路88-505-975（无锡光电新材料科技园内）
联系电话	0510-83555554 18118900123

产品详情

安顺考登钢管,安顺ND钢管,安顺耐候钢管

无锡永广大钢业有限公司位于长江三角洲江湖间走廊部分,安顺ND钢管江苏南部。东邻苏州,距上海128公里的江苏省无锡市!交通便利,物流发达。本先后成为莱钢、津西、莱芜、邯钢、宣钢、等钢厂的一级代理商。并与包钢、宝德、济钢、安钢、等钢厂保持着长期良好稳定的合作关系。从而保证了我公司充足的货源,齐全的品种,优势的价格,安阳耐候钢管鹤鸣之士,使我公司在激烈的市场竞争中赢得了众多客户。公司下设进出口代理部、储运部、车队,实行从签约到出运一体化运作的模式开展专业进出口代理业务。无锡永广大钢业有限公司主要生产经营:考登钢管,ND钢管,考登钢板等产品。

24小时垂询热线:18118900123. 无锡永广大钢业有限公司24小时为您服务!

考登钢又名Corten钢,分两大类:CortenA、CortenB,是美国Cu-P系列钢的代表钢种,属于低合金高强耐大气腐蚀结构钢,国内叫做耐候钢。考登钢管主要用于:高含硫烟气中的省煤气、空气预热器、热交换器和蒸发器,用于抵御含硫烟气的结露腐蚀。具有卓越的耐硫离子,耐盐酸及其他酸性腐蚀的能力。螺旋槽管为高效、经济、成熟的传热元件,已经大量使用在各种锅炉的空气预热器产品中。螺旋槽管利用藕节状内壁和螺旋槽导流,强制扰动管内工质,从而提高传热效率。螺旋槽管的传热系数一般可以达到同径光管的1.25倍,使用螺旋槽管可以提高换热设备的效率,减少钢管的用量,缩小换热设备占用的空间,具有良好的经济性和可靠性。

安顺考登钢管,安顺ND钢管,安顺耐候钢管

执行标准 一.成品执行标准: 1.直接高频电焊钢管:GB/T13793-92 2.

结构无缝钢管:GB/T8162-2008

3.钢管的验收、包装、标志和质量证明书:GB2102-88 二.材质标准: 1.

考登钢(Coten-A):GB4171-84 2.ND钢管(09CrCuSb 即:09铬铜铈):GB150-98

GB/T6728 3.螺旋槽管:GB3087-82或参照行业标准:DG1017-94 附注:

一.关于“考登钢,ND钢”简要介绍: 主要用于:高含硫烟气中的省煤气、空气预热器、热交换器和蒸发器,用于抵御含硫烟气的结露腐蚀。具有卓越的耐硫离子,高情远致,耐盐酸及其他酸性腐蚀的能力。ND钢是目前国内外最理想的“耐

硫酸低温露点腐蚀”用钢材,09CrCuSb(ND钢)钢无缝钢管/钢板主要的考核指标(70°50%H₂SO₄溶液中浸泡24小时)腐蚀速率不大于14mg/cm·h,与碳钢、日本进口同类钢、不锈钢耐腐蚀能力相比教,是日本CR1R钢的1.84倍,是1Cr18Ni9钢的2.97倍,是Corten钢的8.63倍,是Q235B钢的14.11倍。09CrCuSb(ND钢)钢是以锅炉;电炉的热交换、烟管、烟囱等用途为目的开发的具有优秀的耐硫酸露点腐蚀的热轧钢板、钢管。其优越的耐硫酸露点腐蚀的性能及非常高的性价比,是完全可以代替不锈钢,超越不锈钢(在耐硫酸露点腐蚀方面)的最好材料,ND钢具有重大经济意义,符合当今高效.长寿.节能.环保等“绿色”观念和国家发展政策导向。

我公司可根据客户需要来定做各种尺寸和材质的考登材料,尽最大的努力满足客户的要求。公司以诚信求生存,以信誉求发展。望客户来电垂询,欢迎您的来电。

服务三保:保证质量、保证时间、保证数量

服务宗旨:雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务. 郑重承诺:保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖.代订、代购各类钢厂合同或特殊规格 公司欢迎新老客户。

销售部电话:0510-83555554 0510-83079665

24小时垂询热线 :18118900123

<http://m.gghbagg.cn/>

安顺考登钢管,安顺ND钢管,安顺耐候钢管