

CB-B125型低压齿轮泵

产品名称	CB-B125型低压齿轮泵
公司名称	泰兴市弘液液压机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	型号:CB-B 压力:2.5 流量:100
公司地址	泰兴市黄桥镇海顾村六组
联系电话	0523-87896723 18914523147

产品详情

CB-B型低压齿轮泵

更新时间：2016-03-29 13:13:42 点击次数：401次 字号：T|T

相关介绍

CB-B系列低压齿轮油泵 CB-B系列齿轮泵

一、CB-B系列齿轮泵功能简介

齿轮泵

为外啮合容积式齿轮泵，有直齿和斜齿两种，用以输送粘度为 $1 \sim 8^\circ$ 矿物油，油温在 $10 \sim 60$ ，如液压油、机械油、燃料油。广泛用于机床、液压机械、工程机械的液压系统，作为系统的动力源，也可用于稀油站、冶金、矿山、石油、化工、纺织机械等设备中作输油泵、润滑泵、燃油泵用。

二、CB-B系列齿轮泵外形及安装尺寸

三、CB-B系列齿轮泵型号说明

四、CB-B6齿轮油泵技术参数

型号	额定流量 L/min	额定压力 MPa	额定转速 r/min	容积效率 v%	总效率 t%	压力脉动 MPa	噪声值 分贝	驱动功率 k
CB-B2.5	2.5	2.5	1450	70	63	± 0.15	62 ~ 65	0.18
CB-B4	4			80	72			0.21
CB-B6	6							0.31
CB-B10	10			90	81			0.51

CB-B16	16										67 ~ 70	0.82
CB-B20	20											1.02
CB-B25	25											1.30
CB-B32	32					94	85					1.65
CB-B40	40										74 ~ 77	2.1
CB-B50	50											2.6
CB-B63	63											3.3
CB-B80	80										80 ~ 83	4.1
CB-B100	100					95	86					5.1
CB-B125	125											6.5
CB-B160	160											8.2

五、技术规格

型号	C	E	H	C1	C2	D(f8)	D1	d(h7)	E1	T	b	M	
CB-B2.5	79	66	96	25	30	35	50	12	35	30	4	M6	Z3
CB-B4	82												

CB-B6	86												
CB-B10	94												
CB-B16	107	90	132	30	35	50	55	6	50	42	5	M8	Z3
CB-B20	111												
CB-B25	115												
CB-B32	121												
CB-B40	132	102	154	35	40	55	80	22	55	52	6	M8	Z
CB-B50	138												
CB-B63	144												
CB-B80	158	121	186	45	50	70	95	30	65	65	8	M8	Z1
CB-B100	165												
CB-B125	174												
CB-B160	186							35					

注：介质温度60 ~ 200 时，订货时说明。可根据客户要求设计制造。

