

# 东莞斑马摩托罗拉 LS3478工业条码扫描枪

产品名称	东莞斑马摩托罗拉 LS3478工业条码扫描枪
公司名称	东莞市立象条码制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:LS3478 接口:USB
公司地址	东莞市南城区天安数码城A1栋1105
联系电话	0769-23095998 13650070456

## 产品详情

### 产品特性

Symbol LS3478条码读码器满足最严格的工业标准，并达到 Symbol XE 等级。该设备的密封符合 IP64 规范，以防水和防尘，并能承受多次从 2 米高度跌落到水泥地面的冲击，其使用温度范围在 -22 ° 至 122 ° F/-30 ° 至 50 ° C。XE 级的高强度和强大的扫描功能使LS3478成为工业环境中解读一维条码的最佳选择，例如发货场、制造平台和货栈。

### 革命性的设计

Symbol LS3478条码读码器不仅具有前所未有的坚固程度，还具有精巧的人体工程学设计和完备的操作功能，以满足工业应用的需求。该扫描器的输出窗口采用防划伤设计，并具有凹陷的形状以防受到直接撞击。旋锁式线缆使扫描器处于密封状态，并能够有效地缓解张力。为了便于操作和放置，LS3478 带有内置金属挂钩，以固定在滑轮系统上。大型的增强型 LED 显示屏和超大音量的 75 dB 蜂鸣器使您能在嘈杂的工作环境中更好地收到成功解读条码的信号。LS3478 还采用了深受好评的“handl e-forward”设计，使扫描器的使用更舒适，降低了长时间使用扫描器进行工作造成的疲劳。

### 产品参数

尺寸：

重量：长18.65cm，宽12.25cm,高7.43cm

电池：（含电池）420g

电池充电时间：	2200mAh 锂电池
颜色：	充满需3小时
扫描器类型：	浅黑/黄色
光源：	Retrocollective
扫描重复次数：	650 纳米可见激光二极管
最小条宽：	典型情况下每秒扫描 36 次
打印对比度:	7.5 mil (0.191 mm)
旋转视角:	最低25%反射差异
倾斜视角:	+/- 10度
偏移视角:	+/- 65度
解码能力:	+/- 60度
	UPC.EAN, UPC.EAN with Supplemental, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS and RSS variants
	RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB和Synapse
支持接口:	-4 至122 (-20 至50 )
	-40 至140 (-40 至60 )
操作温度：	相对湿度5% 到95% ( 无凝结 )
存储温度：	IP65标准
湿度：	可承受自 6 ft./2 m 高度跌至混凝土地面的多次冲击
密封：	STB 3408 and FLB 3408 STB 3478 and FLB 3478
抗震能力：	4.75 – 14 VDC
基座：	class1 (2.4GHz), class 2
电源：	IEC825-1 Class 2
蓝牙：	支持802.11协议,100米直线距离
安全激光:	

无线连接：

**东莞立象**为您提供最新最全的**条码扫描设备**，欢迎新老客户咨询！！

讯宝科技推出了Symbol LS3478用手持式无线条码扫描器，Symbol最新无线扫描枪，扫描范围广，距离远。一个基座可以无线连接4只扫描枪。

设计用于在极限条件下工作

Symbol 在手持扫描器市场中独占鳌头并具有丰富的设计经验，LS3478条码读码器采取了多种软硬件改进措施，使扫描器具有更好的性能和耐用性。单芯片集成式多位处理器 ASIC 和数字信号处理器提供了增强型数字模糊逻辑处理功能。这种处理模式加快了扫描解码速度，扩大的工作范围，并增强了读取污损条码的能力。高亮度的 650 nm 激光束使扫描器的操作更简便快速，并可在阳光照射和强背景光环境下完成工作。这些改进共同提供了可靠的高性能扫描，提高了生产效率。

适用范围 :码头/仓库/制造平台/发货场/超市/便利店