

WQB30-40-7.5防爆潜水泵行业典范

产品名称	WQB30-40-7.5防爆潜水泵行业典范
公司名称	济宁安泰矿山设备制造有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	品牌:安立泰 型号:BQW
公司地址	山东省济宁市鱼台县经济开发区
联系电话	053187515800 18560228979

产品详情

WQB防爆潜水泵 防爆污水泵 不锈钢防爆潜水泵 防爆排污泵

安泰WQB型防爆潜水泵：

- 1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻，最低不得少于 1 兆欧。
- 2、检查电缆有无破损，折断等现象。如有损伤需及时更换，以免漏电，电缆截面与电流应匹配。
- 3、当电压超过额定电压的 $\pm 10\%$ 时，不得启动电源。
- 4、为保证使用安全，必须将四芯电缆中的接地线可靠接地，以防发生触电事故。
- 5、**防爆潜水泵**
在潜入水中时，应垂直起吊，不允许横放着地，更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗，置于干燥处，并注意防冻。
- 6、绝不允许将电缆作为安装起吊绳使用。
- 7、检查转子运转方向，从上向下看应为顺时针方向。
- 8、移动防爆潜水泵时，必须切断电源，电泵在运转时人不得接触水源，以防漏电发生人身事故。
- 9、严禁电机缺相运转，如发现保险丝熔断，应检查原因后方可继续使用，不得任意加粗保险丝。

10、防爆潜水泵

运转时，应有专人管理，如发现有不正常现象应立即停机检查，排除故障。（指未配全自动保护柜的情况）。

11、防爆潜水泵

在规定的工作介质条件下正常运行半年后，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳化状态或有水沉淀出来，应及时更换10~20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵，更应经常的检修。

联系电话：185-6022-8979 QQ:3300-869-502