优质轻瓷填料-轻瓷多筋环，轻瓷多齿环

产品名称	优质轻瓷填料-轻瓷多筋环，轻瓷多齿环
公司名称	萍乡市东陶陶瓷有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	含量≥:99（%） 材质:陶瓷 厂商:东陶陶瓷有限公司
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇木马村
联系电话	0799-3416198 13907992002

产品详情

含量≥	99（%）	材质	陶瓷
厂商	东陶陶瓷有限公司	密度	2.3~2.6g/cm3（g/cm3）
执行质量标准	GB/T		

bt系列新型全瓷高效规整填料一、dt系列新型全瓷高效规整填料堆积密度轻、空隙率高、阻力小 dt系列新型全瓷高效规整填料的体积密度为2.3~2.6g/cm3，堆积密度为0.32~0.48g/cm3,产品堆积空隙率高达72%-80%，从而具有填料塔重量轻、载荷小、操作阻力小、压降低的优点。
二、dt系列新型全瓷高效规整填料传质系数大、有效面积大、效果好 通过天津大学对新型微孔dt系列新型全瓷高效规整填料性能的测定表明，产品传质系数大，是一般陶瓷填料的2倍。填料在装填好后其相邻填料只有6个支撑腿重叠为无效面积，而且气液相传的形式是"面"接触，再加上填料系蜂窝孔形结构陶瓷，具有较高空间流通面积，从而使得填料的有效面积大于98.5%，分离净化效果极佳。三、dt系列新型全瓷高效规整填料耐老化、搞腐蚀性能强、寿命长 dt系列新型全瓷高效规整填料耐热性能良好，耐火度高达1400℃，且耐急冷急热，耐酸耐碱性能优越，使用寿命长，不易老化。与之相比，塑料填料的成本低，但塑料填料的弱点在于不耐温，易老化，使用寿命短，而碳钢金属填料不适用于有腐蚀介质的场合，若改用不锈钢金属填料则造价昂贵。

四、dt系列新型全瓷高效规整填料结构新颖、可切割、装填方便 dt系列新型全瓷高效规整填料可切割拼装成圆，不仅装填方便，而又能使整个填充平面得到100%的利用，其他规整填料由于不可切割，塔四周不可避免地有大小不等的空洞，壁流、沟流现象严重，不同程度地会影响使用效果。 dt系列新型全瓷高效规整填料成功地解决了空隙率与比表面积两者之间的矛盾，既不易堵塔而使用效果又良好，是填料塔用户的最佳选择。