

# 规整填料 - 全瓷七孔连环，七孔带筋，六异环等

产品名称	规整填料 - 全瓷七孔连环，七孔带筋，六异环等
公司名称	萍乡市东陶陶瓷有限责任公司
价格	600.00/立方
规格参数	含量 :99.99 ( % ) 材质:陶瓷 厂商:东陶陶瓷
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇木马村
联系电话	0799-3416198 13907992002

## 产品详情

含量	99.99 ( % )	材质	陶瓷
厂商	东陶陶瓷	密度	2.8-3.2 ( g/cm3 )
执行质量标准	国标		

### dt系列新型微孔陶瓷规整填料

dt系列新型微孔陶瓷规整填料是我公司开发的一种新型高效填料，现广泛应用在焦化脱硫、甲醇、洗苯、洗萘、洗氨塔、化肥热水饱和塔。该系列填料具有比表面积大、空隙率高、传质系数大、抗堵塞、抗腐蚀、耐急冷急热、使用寿命长、易安装的优点，是一种理想的塔填料。

我公司可根据用户对材质的不同要求加工生产hq系列新型微孔陶瓷规整填料、满足市场不断发展的要求。

### dt系列新型微孔陶瓷规整填料使用优点：

一、新型微孔陶瓷规整填料微孔发达,显气孔率高,黏附、吸附杂质能力强。

新型微孔陶瓷规整填料具有丰富的微孔结构，显气孔率 15%，对气体、液体等工艺介质中的各种杂质黏附、吸附能力强，净化效果好。二、新型微孔陶瓷规整填料堆积密度轻、空隙率高、阻力小 新型微孔陶瓷规整填料的堆积密度为280~340kg/cm<sup>3</sup>，远小于一般陶瓷填料和金属填料的堆积密度，产品堆积空隙率 72%,显气孔空隙率 15,总空隙率高达85%以上，从而具有填料塔重量轻、载荷小、操作阻力小、压降低的优点。作为规整填料，dt系列微孔陶瓷规整填料在煤气通量为50000米<sup>3</sup>/小时的洗萘塔中，其于塔阻力小于50毫米汞柱，操作阻力小于100毫米汞柱，从而不容易造成堵塞，克服了散装填料易破碎、易堵塞的缺点。新型微孔陶瓷规整填料传质系数大、有效面积大、效果好

三、新型微孔陶瓷规整填料耐老化、搞腐蚀性能强、寿命长 新型微孔陶瓷规整填料耐热性能良好，耐火度高达1400 ，且耐急冷急热，耐酸耐碱性能优越，使用寿命长，不易老化。与之相比，塑料填料的成本低，但塑料填料的弱点在于不耐温，易老化，使用寿命短，而碳钢金属填料不适用于有腐蚀介质的场

合，若改用不锈钢金属填料则造价昂贵。

萍乡市东陶陶瓷有限责任公司是生产经营化工填料及其相关产品的专业厂家.公司位于:"赣西明珠"----江西省萍乡市下埠木马工业区,交通便利,环境优美.公司主要生产经营各种陶瓷,金属,塑料化工填料,塔内件,耐酸耐温砖,氧化铝球,微孔瓷砂滤料,滤砖,产品广泛用于冶金,焦化,石化,化肥,制药,制酸,火力发电等工业塔内填料.公司依托上海材料研究所,山东工业陶瓷研究设计院,上海理工大学,中国石化研究设计院的技术支持,为用户提供从工程设计到产品生产,安装一条龙服务,公司奉行"质量第一,用户至上,开拓创新"的管理理念,愿为海内外客户提供最满意的服务.

详细信息

主营产品或服务：	各种化工填料;分子筛;陶瓷托辊;陶粒,稀土瓷砂;陶瓷塔填料;蜂窝陶瓷;各种过滤砖管;金属塔填料;耐火球;石化惰性氧化铝球;塑料塔填料;全瓷球拱,桥拱;活性氧化铝球;各种塔内件;活性炭;	主营行业：	填料塔;填料;废气吸附装置;废催化剂;板式塔
经营模式：	生产加工	企业类型：	私营有限责任公司
公司注册地：	中国 江西 萍乡	主要经营地点：	中国江西省萍乡市木马工业区40号
公司成立时间：	2002	法定代表人/负责人：	朱建良
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 300万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	是(来样加工)	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米

质量控制 :		管理体系 认证:	
工艺:	防腐处理	服务领域:	化工;陶瓷

主要设备

修改设备信息

您还没有添加设备信息，设备信息将有助于买家更好的了解您！立即添加设备信息

联系方式

萍乡市东陶陶瓷有限责任公司 jiangxi pingxiang dongtao ceramics  
co.,ltd朱建良先生(销售部 执行董事)

地址：中国江西萍乡市  
江西省萍乡市下埠木马工业区40号

邮编：337000

传真：86 0799 6760865 免费试用电子传真

移动电话：13907992002

电话：86 0799 6760822

公司主页：<http://www.random-packing.com>  
<http://pxdongtao.cn.alibaba.com>