

# BTTW NGANGA低压电力电缆多图

产品名称	BTTW NGANGA低压电力电缆多图
公司名称	广东华洋电缆实业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金福友 型号:QW1968
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东
联系电话	0757-85809720 13927790444

## 产品详情

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

核心优势：不怕火燃烧、不成为火源、不传播火情——真正的【燃烧不短路、短路不燃烧】

防火特性：BTLY

电缆严格遵循英国BS6387标准，发生火灾时能保证至少3个小时必要人员与财产抢救的宝贵时间。

非灾源性：BTLY 电缆过载保护能力强，对大电流的冲击具有良好的耐受能力，即使在负载发生变化或线路发生短路时，也不会像普通电缆一样引起电缆着火，不会产生燃烧与延伸灾害。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

YTTW(BTTW、BTTRZ、BTTE、RTTZ、BTWTZ)柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆

经常有人问我们，矿物质电缆我已经放了一年了，但工程师现在说，“你这电缆有点损坏了，要是继续用可能会有影响的”。这样客户就苦恼了，又得浪费钱了，浪费时间了。告诉您现在不用担心这样的问题了，华洋电缆帮你解决，您家的矿物质电缆该怎么存放。

BTTW电缆告诉你电缆怎么保存好

- 一、电缆终端瓷套在贮存时，应有防止受机械损伤的措施。
- 二、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好，并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

三、电缆应集中分类存放，并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实，当受条件限制时，盘下应加垫，存放处不得积水。

四、电缆桥架应分类保管，不得因受力变形

五、防火涂料、包带、堵料等防火材料，应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

柔性矿物防火电缆采用了成熟的绞线和成缆技术，可以根据用户要求定长生产，不仅减少了接头成本，更可以提高并实现线路的整根一致性。

柔性矿物防火电缆因为采用了绞线、成缆等传统电缆结构，使得电缆更柔软，同时由于不需要专用终端接头，更方便了安装和敷设。