

NGA YTTWNGA低压电力电缆多图

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | NGA YTTWNGA低压电力电缆多图 |
| 公司名称 | 广东华洋电缆实业有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:金福友 型号:BJ1393 |
| 公司地址 | 广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东 |
| 联系电话 | 0757-85809720 13927790444 |

产品详情

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

YTTW(BTTW、BTTRZ、BTTE、RTTZ、BTWTZ)柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆

经常有人问我们，矿物质电缆我已经放了一年了，但工程师现在说，“你这电缆有点损坏了，要是继续使用可能会有影响的”。这样客户就苦恼了，又得浪费钱了，浪费时间了。告诉您现在不用担心这样的问题了，华洋电缆帮你解决，您家的矿物质电缆该怎么存放。

BTTW电缆告诉你电缆怎么保存好

- 一、电缆终端瓷套在贮存时，应有防止受机械损伤的措施。
- 二、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好，并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。
- 三、电缆应集中分类存放，并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实，当受条件限制时，盘下应加垫，存放处不得积水。
- 四、电缆桥架应分类保管，不得因受力变形
- 五、防火涂料、包带、堵料等防火材料，应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

柔性矿物防火电缆的耐压水平可达到1000V，从而减少了很多因电感、变频电器的频繁启动而造成的冲击电压，相应地使得线路系统使用寿命大大提高。

柔性矿物防火电缆可以根据用户实际需求，加工成单芯或多芯结构，最多可做到96芯，几乎可以覆盖电力电缆、控制电缆等各种规格的建筑电线电缆需求。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

绝缘性：BTLY 电缆具有在短路温度以上不变型、高耐火、火中三小时电路不间断、增强机械特性、增强耐化学性等特点，因此绝缘性能更高。

高温适应性：普通电缆的工作温度一般为70-90℃，而BTLY 电缆可在环境温度125℃ 的条件下长期工作，因此可以适应在一些具有特定要求的环境内正常工作。