

## 优质陶瓷塔填料--高氧化铝瓷球

产品名称	优质陶瓷塔填料--高氧化铝瓷球
公司名称	萍乡市东陶陶瓷有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :99 ( % ) 材质:陶瓷 厂商:萍乡东陶陶瓷
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇木马村
联系电话	0799-3416198 13907992002

## 产品详情

含量	99 ( % )	材质	陶瓷
厂商	萍乡东陶陶瓷	执行质量标准	国标

这种产品是由硅含量非常低的alpha氧化铝制成，具有高纯度和高强度，因此使其极耐高温。用于反应塔中防止滤去的硅土覆盖下的装备或形成污垢或损害催化剂载体。

### 化学性能

al2o3+sio2	al2o3	tio2	fe2o3	cao	mgo	k2o+na2o
>99%	99%	0.5%	0.2%	0.2%	0.1%	>0.5%

### 物理性能

指标	数值
吸水率 ( % )	1.5
堆比重 ( kg/m3 )	1.9-2.2
毛比重 ( kg/m3 )	3.4-3.7
显气孔率 ( % )	<5
最大操作温度 ( )	1600

### 尺寸和抗压强度

尺寸	抗压强度 ( 公斤/粒 )	抗压强度 ( 牛顿/粒 )
3mm ( 1/8 " )	>203	>2000

6mm (1/4 " )	>459	>4500
13mm (1/2 " )	>877	>8600
19mm (3/4 " )	>1220	>12000
25mm (1 " )	>1630	>16000
38mm (1.5 " )	>2340	>23000
50mm (2 " )	>3460	>34000
76mm (3 " )	>4790	>47000

应用 氨的生产，耐高温可达1250摄氏度，高强度可达3500kpa 甲醇和氢的生产 氟化氢的烷化过程  
挥发油的提炼 异构化