

防腐储槽储罐_储槽储罐_茂发管业查看

产品名称	防腐储槽储罐_储槽储罐_茂发管业查看
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:RO1652
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

本产品系采用改性聚丙烯层压板，纯聚丙烯或玻纤增强纯聚丙烯，经二次加工制作而成的全塑结构低腐蚀常压贮槽。本产品耐腐蚀、设计科学、结构合理、性能优良、规格式样齐全、使用安全可靠。

本设备的结构形式分为立式和卧式两种，其中立式又分为挂耳立式、支脚立式和平底立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其它材质制造的贮槽，因此已广泛应用于上述行业的工业生产中。

本厂以PP、RPR、FRPP、PVC材料制造的贮槽、贮罐，主要适用于化工、石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的贮存、暂存等

PP储罐应用：

抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点。我们的产品广泛适用于化学工业、生物工程、医药工业、农药工业、冶金工业、稀土工业、机械工业、电力工业、钢铁工业、环保工业、纺织工业、食品工业等行业的化工液体仓储，因此得到了用户的一致好评。

本公司还供应上述产品的同类产品：PP储罐,PPH储罐,FRPP储罐

PP储罐选用注意事项

- 1、PP储罐采用大型焊接工艺成型；
- 2、在不能确定可否盛装某种物质时，请及时向本公司咨询，必要时用罐体材质样块浸泡实验；
- 3、PP储罐的软化点为108℃，上限碎裂点为-70℃，所以PP储罐一般可用于盛装温度-40℃至80℃的液

体；

4、PP储罐罐体上的进料口、出料口、液位计口、法兰等均为整体一次成型焊接，不需另配进出料口。在盛装酸碱物质时，要配置耐酸碱垫圈。在盛装有机物（特别是有机溶剂）时，配置不易溶解的橡胶垫圈；

5、PP储罐不适合盛装强氧化剂（如温度60℃时，浓度75%以上的硫酸，30%以上的浓等）及良好的有机溶剂（苯类、醚类、酮类、酯类）等；

6、PP储罐的材质为聚丙烯，它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部份物质及许多有机物。