117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理

产品名称	117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Fluke 型号:117C 用途:测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等测量工作。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站垂询产品,您在本店浏览的产品Fluke 117C万用表均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件，大部分有现货，一台起订，全国包邮，产品(非人为损坏)保修两年，终身维护。

产品名称：万用表

标准型号：117C

生产厂家：Fluke/福禄克

品牌代理：深圳市宇凯科技有限公司

117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理产品介绍:

美国福禄克Fluke 117C专门为电气技术人员设计,是适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的仪表。包括集成的非接触式电压检测功能，可帮助更快速地完成测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等测量工作。

117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理产品特点：

白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数

电阻和连续性

最小值/最大值/平均值测量功能，记录信号波动情况

符合CAT III 600 V 安全等级

安全标准符合性

所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。

通过 UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证。

117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理技术规格：

技术规格	
任意端子和地之间的最大电压	
浪涌保护	
显示	数字: 6000 字，更新速度 4/秒
柱状图	
工作温度	
储存温度	

电池类型	
电池寿命	

准确度技术规格	
直流 mV	量程: 600.0 mV 分辨率: 0.1 mV 准确度: ±([% 读数] + [字]): 2.0% + 3
直流 V	量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V 量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V 量程/分辨率: 600.00 V / 0.1 V 准确度: ± ([读数的 %] + [位数]): 0.5% + 2
毫伏交流1 真有效值	量程: 600.0 mV 分辨率: 0.1 mV

	准确度: 1.0 % + 3（直流，45 Hz 至 500 Hz）；2.0 % + 3（500 Hz 至 1 kHz）
交流 电压1 真有效值	量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V 量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V 量程/分辨率: 600.0 V / 0.1 V 准确度: 1.0 % + 3（直流，45 Hz 至 500 Hz）；2.0 % + 3（500 Hz 至 1 k
连续性	量程: 600 Ω 分辨率: 1 Ω 准确度: 声音报警器 < 20 Ω 时接通，> 250 Ω 时关闭；检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻	量程/分辨率: 600.0 Ω / 0.1 Ω 量程/分辨率: 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 量程/分辨率: 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 量程/分辨率: 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 量程/分辨率: 6.000 MΩ / 0.001 MΩ 准确度: 0.9 % + 1 量程/分辨率: 40.00 MΩ / 0.01 MΩ

	准确度: 5 % + 2
二极管测试	量程/分辨率: 2.00 V / 0.001 V 准确度: 0.9% + 2
电容	量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF 量程/分辨率: 10.00 μF / 0.01 μF 量程/分辨率: 100.0 μF / 0.1 μF 量程/分辨率: 9999 μF / 1 μF 量程/分辨率: 100 μF 至 1000 μF 准确度: 1.9% + 2 量程/分辨率: > 1000 μF 准确度: 5% + 20%
LoZ 电容	量程: 1 nF 至 500 μF 准确度: 10 % + 2（典型）
AC amps 真有效值（45 Hz	量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A

到 500 Hz）	量程/分辨率:	10.00 A / 0.01 A
	准确度:	1.5% + 3
		20 A 连续过载，最长 30 秒
DC amps	量程/分辨率:	6.000 A / 0.001 A
	量程/分辨率:	10.00 A / 0.01 A
	准确度:	1.0% + 3
		20 A 连续过载，最长 30 秒
Hz（V 或 A 输入）2	量程/分辨率:	99.99 Hz / 0.01 Hz
	量程/分辨率:	999.99 Hz / 0.1 Hz
	量程/分辨率:	9.999 kHz / 0.001 kHz
	量程/分辨率:	50 kHz / 0.01 kHz
	准确度:	0.1% + 2

注: 1) 除自动电压低阻抗（Auto-V LoZ）测量以外， 所有交流量程均规定为量程的 1 % 至 100% 范围内。 自动电压低阻抗（Auto-V LoZ）规定为0V。因为未规定低于量程 1 % 的输入电压，因此当测试线从电路上断开连接，或者两条测试线接在一起而发生短路时，此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言，当 4000 位时，峰值系数 ≤ 3；当满度时，峰值系数线性下降至 1.5。交流电压是交流耦合的。 自动电压 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)温度误差（准确度）不包含热电偶探头的误差。 3) 频率是交流耦合的，对于交流电压而言，频率为 45 Hz 到 50 kHz。

117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理标准配置：

型号名称	描述
Fluke 117	多用表 此型号包括以下组件: 护套 9 V 电池，已安装 4 mm 硅树脂测试线套件 用户手册

117C数字万用表-美国福禄克Fluke代理售后技术服务：

美国福禄克Fluke系列仪器售后服务:

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“ 诚信合作,共同发展 ”的经营理念和用户满意为宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：
1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。

使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：
1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。