

胜枫运动木地板

产品名称	胜枫运动木地板
公司名称	中科天信（北京）科技有限公司
价格	180.00/平米
规格参数	品牌:胜枫 型号:22mm 材质:枫木
公司地址	北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦
联系电话	18514648881

产品详情

胜枫运动木地板的结构 防潮层:消音防潮隔离层 弹性垫层:福恒专利减震垫，主要为系统提供吸震性能。

承载层:承载层可采用单龙骨或双龙骨做法，通常需要使用防腐剂进行防腐处理。龙骨间距一般设置为400mm。根据是否将龙骨与地面做固定以及采用何种固定方式，可将体育木地板分为悬浮式系统，固定悬浮式系统和固定式系统。

稳定层:通常采用较大幅面的板材，主要有胶合板(建筑模板)，osb板(定向结构刨花板)等，尺寸基本为1.22*2.44m，厚度大多在12mm以上。

面板:面板可采用实木木板。树种选用优质硬木，比较普遍使用的有硬枫木，水曲柳，柞木等等。由于枫木是长纤维树种，坚韧性好，硬度也适中，且在比赛以及电视转播中的观看效果最佳，因此世界上绝大多数体育馆的面板均是采用枫木来制作。面板含水率不得超过当地平衡含水率。国外进口的mfma的枫木面板规格一般有20mm、26mm厚度，宽度有50mm、70mm等等，国产板的尺寸大多数为18mm至22mm厚，带凹槽及凸缘。

钉子:面板钉子采用50毫米I型或u型木地板专用强力钉;稳定层通常采用u型码钉与龙骨进行连接。

油漆:油漆分为工厂涂装的uv漆和施工现场涂刷的聚胺酯漆两种，均需满足摩擦系数0.4-0.7的要求。在环保方面需做到做到无三苯(即苯、甲苯、二甲苯)和三无苯(即漆、固化剂、稀释剂三项不含苯)，且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面表现良好。

划线:采用同面板漆配套的划线漆。

踢脚线:30mm x 30mm阴角实木踢脚线。