

路博润医疗级TPU TT-1085A

产品名称	路博润医疗级TPU TT-1085A
公司名称	深圳德宝盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 深圳市宝安区 西乡大道共乐丰和园大厦102
联系电话	13686821512

产品详情

路博润TPUTT-1085A,TT-1055D

路博润Tecothane® TPU TT-1085A,TT-1055D,TT-1065D

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 比重 ASTM D-792 1.18 g/cm³

成型收缩率 ASTM D-955 0.40-0.80 %

机械性能 弯曲模量 ASTM D-790 179 MPa

拉伸应力 ****应变 ASTM D-412 19.3 MPa

拉伸应力 200%应变 ASTM D-412 31.7 MPa

拉伸应力 300%应变 ASTM D-412 53.8 MPa

拉伸强度 ASTM D-412 68.9 MPa

延伸率 ASTM D-412 300 %

硬度(shoreD) ASTM D-2240 64

Tecothane® 芳香族聚醚基热塑性聚氨酯 (TPU) 是一种独特的树脂材料，广泛的硬度范围内具有良好的耐溶剂性和生物稳定性。该独特的产品系列提供不透射线填充、预着色和各种硬度等定制选择。我们能够在Tecothane热塑性聚氨酯中填充不透射线物质，并可定制配色，以满足您特殊的应用需要。

Tecothane芳香族聚醚热塑性聚氨酯透明等级TT-1074A

75A

聚醚

MSDS

Tecothane热塑性聚氨酯——透明

TT-1085A

85A

聚醚

MSDS

TT-1095A

94A

聚醚

MSDS

TT-1055D

54D

聚醚

MSDS

TT-1065D

64D

聚醚

MSDS

TT-1069D

69D

聚醚

MSDS

TT-1072D

74D

聚醚

MSDS

TT-1075D-M

75D

聚醚

MSDS

特点：机械特性和耐化学性优良，并可定制配色。