

胜枫舞台木地板

产品名称	胜枫舞台木地板
公司名称	中科天信（北京）科技有限公司
价格	180.00/平米
规格参数	品牌:胜枫 型号:22mm 材质:枫木
公司地址	北京市朝阳区朝阳路8号朗廷大厦
联系电话	18514648881

产品详情

舞台地板有别于民用地板，它的原料需求为软硬适中，稳定性高，弹性好的资料，加之其铺装工艺和辅料与民用地板不一样，所以原料从收购到制成制品都必须由专业队伍进行。

1、基础条件和装置条件

1)、通常现场条件

水泥地板的水分不超越5%，现场条件须防风雨。一切湿的工作须风干完结。空气的相对湿度应与建筑物运用时所猜测的一样，不然便要运用加热及/或抽气体系。最低/最高相对湿度的不同绝不能超越30%。

2)、通常装置条件

a、地台：在1.5m直边下要坚持不超越2mm不平，不然必需与恰当的物质调整水平。

b、防水膜：最小0.15mm聚乙稀翘起并粘贴在墙上并于搭接处保存200mm搭接。

c、木地板：切开并铺上板块，在沿周边处及球网和其他固定点供给弹性缝。

d、容许弹性：每边地板预留宽度为20mm缩短缝，以保证木地板在力学和空气干湿度条件下的缩胀。

2、施工程序及需求

在上述各项资料收购执行后(约好30—45天)即可组货运送，现场具有施工条件即可施工，其详细计划为：

1)装置橡胶找平减震垫

在砵根底上依照400mm × 800mm的间距放线并定点装置橡胶找减震垫，橡胶找平减震垫用专用胶与地上衔接并找平。

2)装置木龙骨

木龙骨依照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震上，使用橡胶找平垫调理才能进行找平，用水平仪测平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3)装置毛地板

用地板专利u型钉将毛地板装置在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保存8-10mm的弹性缝隙。

4)铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板专用防潮减震复合膜垫，接缝不堆叠，接缝可用压敏胶带胶结。

6)、安放面板

与毛地板成90度方向装置面板，面板用专用地板钉在公榫上钉固，钉固前用手枪钻在公榫上45度角钻三分之一深孔，以防钉裂公榫，安放面板时应认真铲除施工现场，一切工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板装置应平实、无漏钉。

7)、安放封口踢脚线

首要查看面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是不是平直，在铲除缝隙杂物后装置踢脚线，踢脚线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用一样的色料腻子添补。

8)、制造通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，距离3500mm，用直径25mm钻头依照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

9)、场所清理

用工业吸尘器吸尘，用专用拖布清洗地板待验。

胜枫木业

是中科天信（北京）科技有限公司旗下一家专业从事生产、销售、设计、安装于一体的专业性体育运动木地板公司。

胜枫木业专业销售安装运动木地板包括：篮球木地板，羽毛球木地板，舞台木地板，乒乓球地板等。