

惠丰铜包钢接地棒国标质量请放心使用

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 惠丰铜包钢接地棒国标质量请放心使用 |
| 公司名称 | 泊头市惠丰电力器材有限公司 |
| 价格 | 1.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:惠丰 型号:齐全 用途:防雷接地 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市交河镇新华大街 |
| 联系电话 | 0317-8557787 15720485787 |

产品详情

真正的防雷，不是说多好也不是谁宣传的好，也不是甜言蜜语海誓山盟，是发自内心的关注质量，是工作中点点滴滴实实在在的用心工作，只有把质量放在第一位，同等质量价格最低就一定能让客户感觉到惠丰的真诚。惠丰公司24小时联系热线：15720485787

铜包钢接地棒品种多样，价格公道，并与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营，请电话来询

铜包钢接地棒生产标准

无论哪一款铜包钢接地棒产品，首先在实质应用上就有非常独特的表现，所以对于铜包钢接地棒产品运用人员来说务必要多加关注和重视，如此一来也可有效提升该款产品在长期应用中的可观表现性。大电流试验：试样耐受30KA/S短时耐受电流试验后，表面涂层完整、不烧失、无起泡，涂层不脱落。

铜包钢接地棒应用范围

[铜包钢接地棒](#)

上世纪八十年代进入我国，相继得到中国石化、中国石油、国家电力等公司的认可，并逐步得以推广使用。近几年来，我国石化、电力、通信等系统企业由于接地装置故障而导致得事故日渐增多，接地装置的可靠性、稳定性及使用寿命被引起广泛重视，因而用电铸铜覆钢材料替代传统热镀锌钢，用热熔焊接来替代传统电焊连接来建造接地装置已逐步普及

[铜包钢接地棒](#)

的铜镀层厚度可以用电子厚度测微仪在各点按规定的次数测量，厚度至少要达到0.250mm。此厚度保证了镀铜后制作的螺纹底部全部被铜覆盖。接地棒铜镀层厚度最薄为0.250mm，保证在地下可使用30年之久。镀层的可塑性—将棒弯曲180度后进行测试，不得出现裂缝和剥落，铜镀层的粘合度—当接地棒打入

地下时，应检测镀层是否趋向分离。具体方法为：把待测的接地棒夹在虎口钳之间，钳口之间的距离等于棒的直径减去1.2mm。当棒被挤压时，虎口钳会切下与之接触的棒的镀层，而表面的其余部分镀层不会剥落，这样的镀层可以保证接地棒在镀铜后可车上螺纹。

铜包钢接地棒

铜层厚度高达0.254mm以上，远远高于国家标准，也可以根据客户要求订制，抗拉强度高达600牛顿/平方毫米，耐腐蚀性强，深埋地下后无论是自然腐蚀还是电化学反应，都有极强的保护性，电气性能更佳；表层紫铜材料优良的导电性，使其自身电阻值远低于常规材料。连接安全可靠；使用专用连接管或采用放热焊接，接头牢固，稳定性好。河北惠丰防雷铜包钢接地棒是防雷器材用户理想的选择。

铜包钢接地棒参考数据

买优质的 [铜包钢接地棒](#)，要选择有实力，知名度高的公司合作。诚信是惠丰发展的根本，客户对我们的信任是我们全体员工追求的目标。铜包钢接地棒型号齐全，也可根据客户要求定制。

惠丰防雷器材有限公司

网址：<http://www.hflzjdj.com/tbgjdb/> <http://www.hfjdmk.com/tbgjdb/>

公司电话：0317-8557787

手机号码：15720485787 [QQ:1104776748](https://www.qq.com/)

销售经理：曲艳玲 发表人：孟培培