批发供应FCDL系列不锈钢多级泵

产品名称	批发供应FCDL系列不锈钢多级泵
公司名称	江山富特供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FCDL系列不锈钢多级泵 品牌:FTB 用途:增压泵
公司地址	江山市清湖镇路口村207号
联系电话	86 020 23839183 13602820457

产品详情

型号	FCDL系列不锈钢多级泵	品牌	FTB
用途	增压泵	驱动方式	电动
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮结构	其他	性能	卫生
叶轮数目	多级	流量	36（m3/h）
扬程	108（m）	转速	2900（rpm）
轴功率	9.8（kW）	吸入口径	80（mm）
排出口径	80（mm）		

fcdl系列不锈钢多级泵属高新技术产品。其显著的优点是：●高扬程 最高可达240多米，满足纯水制备、反渗透装置、锅炉给水、高层建筑给水、高压喷淋清洗等的需求。●高效率 优秀的水力模型,先进的生产工艺,优质的材料保证了零部件有光滑的流道,保证产品有极佳的节能效果。●低噪声 精密的装配，选购最好的电机、轴承、机械密封，拥有专利的轴向平衡技术，把噪声降到了最低。●高清洁 过流部件全部采用不锈钢或医用塑料，满足了医用、食品和饮料业的要求。●结构紧凑、体积小、重量轻 不同于铸造的不锈钢泵，cdl型泵采用不锈钢板冲压焊接成形，将壁厚降至1mm，大大地减小了体积、减轻了重量。●联接方式多样 与管路的联接方式有法兰联接、螺纹联接、卡箍联接可供选择。

●型号说明fcdl f 4－80｜ ｜ ｜ └────级数×10;｜ ｜ └──────额定流量（m3/h);｜ └──────── 过流部件材料为不锈钢;└──────────
立式cdl系列不锈钢多级泵.●cdl泵性能参数表：（点击进入）gcdl泵性能参数表1、2 cdl泵性能参数表3、4 cdl泵性能参数表6、8 cdl泵性能参数表12、16