

40CrMnMo7密度40CrMnMo7热处理

产品名称	40CrMnMo7密度40CrMnMo7热处理
公司名称	上海隆继金属制品有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	品牌:隆继 型号:40CrMnMo7
公司地址	上海
联系电话	86-021-57896672 18017936672

产品详情

40crmnmo7

上海隆继金属（www.longjisteel.com）提供40crmnmo7的以下详细参数，欢迎访问：

[40crmnmo7是什么材料/40crmnmo7是什么材质](#)

[40crmnmo7密度/40crmnmo7热处理/40crmnmo7市场行情](#)

[40crmnmo7硬度/40crmnmo7密度/40crmnmo7热处理/40crmnmo7其他机械性能](#)

[.40crmnmo7原厂材质证明/40crmnmo7报关单](#)

40crmnmo7产品产地：进口/国产

40crmnmo7产品价格：电议

40crmnmo7产品品牌：德国/日本/法国/美国

40crmnmo7产品规格：锻件、棒材、板材、带材、环件、丝材、法兰等可根据客户要求生产

40crmnmo7钢棒规格范围:直径6-500mm,长度0.5-30m；

40crmnmo7钢板规格范围:厚度0.5-80mm,长1-6米,宽0.5-3m

40crmnmo7钢管规格范围:外径6-530mm,壁厚0.5-50mm,长度1-12m;

40crmnmo7产品应用:普遍的应用于航天航空、电力、石油化学、船舶、机械、电子、环保等各个行业。

40crmnmo7免费拿样(免费拿样=首次付费拿样+二次进货返还)

40crmnmo7钢的主要特能及应用:

材质硬度均匀; 抛光性能优良; 机械加工性能良好;

有良好的淬火回火热处理性能; 可施以氮化; 适于表面处理(如:镀铬)。

高的抛光性能,良好的加工性,优良的强韧性,可淡化处理或镀铬。

40crmnmo7钢的应用及制作:

适合大型的塑料模具,特别是厚度大于400mm,其淬透性及均匀度良好

大型塑料模具、模座;热塑性塑胶注塑模具,挤压模具。热塑性塑料吹塑模具

重载模具主要部件,冷结构制件。常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等

压铸模架。

40crmnmo7钢的物理性质:

热膨胀系数 20~100 20~200 20~300 20~400 20~500 20~600 20~700 ?

10⁻⁶m/m*k 11.1 12.9 13.4 13.8 14.2 14.6 14.9

40crmnmo7钢热传导性物理工艺??

热传导性 20 350 700

w/(m*k) 35.70 33.60 32.00

40crmnmo7钢超声检验:

astm a388-fbh max.5mm(1/5 zoll)或者

sep 1921-test group 3-class d,d或者

供应40crmnmo7钢出厂状态及硬度:调质预硬至280~325hb

圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示。

圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米

圆钢标准：（gb699-1988、gb700-1988、gb3077-1988、gb702-1986、qj/hg02.17-1991）

圆钢适用范围：热交换器,管道,膨胀接头,航空设备,排气管,锅炉部件,

组装后无法进行热处理的部件/设备。

上海隆继金属版权所有，转载请注明出处！