

无负压变频供水设备 无负压变频供水设备

产品名称	无负压变频供水设备 无负压变频供水设备
公司名称	江山富特供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	设备名称:无负压变频供水设备 型号:FTB-G2系列 额定容量:30 (L)
公司地址	江山市清湖镇路口村207号
联系电话	86 020 23839183 13602820457

产品详情

设备名称	无负压变频供水设备	型号	FTB-G2 系列
额定容量	30 (L)	规格	36-3
额定输出功率	6KW (kw)	电压	380 (V)
冷却方式	风冷	运行方式	变频
保护功能	自动	显示	有

概述ftp系列全不锈钢无负压变频供水设备一种新型变频度设备。分为箱式无负压设备和罐式无负压设备。系统串接在市政自来水管网压力不足的地方，通过传感器检测出口压力并与设定值进行比较，运算出需要增加的压力值，确定水泵投入运行台数和电机转速。该设备最大限度地利用了市政自来水管网的原有压力，对市政管网不产生负压，用不锈钢水箱或无负压罐取代老式水池，减少了用水二次污染。是供水领域新一代节能型产品。

应用范围

居民生活用水：如高层建筑，居民水区。别墅等公共场所：如医院，学校，体育馆，高尔夫球场，机场商用大厦：如宾馆，写字楼，百货商场，大型桑拿浴等灌溉：如公园，游乐场，果园，农场等制造业：如生产制造，洗涤装置，食品工业，工厂其他：水池及其它形式供水的改造特点1、无负压系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。2、高品质智能型电脑控制专用自主开发，具有多样化功能，能够提供尖端水准的精密控制，已经达到世界领先水平。3、借压(或叠压)设备在运行时借助自来水管网的压力，并在此基础上增压，与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少泵台数或降低转速而达到节能目的。4、停电不断水供电线路停电时，系统通 747d 及过旁通等手段实现停电不断水，即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。5、卫生过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造，符合国际

涉水卫生规范。箱式无负压装置能确保水箱内贮水通过用户用水每天自动更新，闭式无负压装置实时置换，确保用水卫生。6、节能系统没有蓄水池等土建贮水设施，节省了占地面积。系统一直在高效率点运行。可节约能源 60% 以上。市政管网有一定的压力，运行时只需在市政压力基础上补压即可。系统全自动运行无须专人值守；又因没有蓄水池等土建贮水设施，也没有水质处理仪器，免去定期清洗、消毒等工作。故节能效果十分显著。