

热熔标线工程专业施工队 车位标线施工队

产品名称	热熔标线工程专业施工队 车位标线施工队
公司名称	深圳市广惠交通设施工程有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:GH 型号:GH-HX-1 规格:2500*5000mm
公司地址	深圳市龙岗区坂田
联系电话	0755-13430548885 13430548885

产品详情

热熔标线工程专业施工队 车位标线施工队

产品颜色：白、黄(其他) 车位规格：5000*2500*150mm 划线规格：线宽150-300mm

产品材质：划线专用漆(冷漆、热熔) 冷漆施工流程：

- 1、采用特制道路专用冷漆涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。
- 2、冷漆涂料主要用于停车场、道路马路划线专用，风干速度快便于使用。
- 3、夜间在车灯的照射下，很好的起到反光效果的作用。
- 4、禁止在潮湿和冰冻地面施工，应在温度5℃以上湿度80%以下施工
- 5、施工采用冷涂漆，冷涂漆具有快干、清晰、鲜明、标志性好；漆膜机械强度高，耐候保色性和耐水洗性佳；附着力强，耐久耐磨；具有极强的耐酸碱等化学腐蚀性
- 6、刷涂或辊涂法施工，施涂2遍。用专用稀释剂兑稀，专用稀释剂的用量应控制在5%左右，以保证漆膜的厚度。常规厚度为0.2~0.5mm。热熔施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

说明：

- 1、车位线和导向箭头采用热熔反光道路标线涂料进行施工，颜色为白色；车位编号：材料采用“海虹”牌马路专用涂料进行施工，颜色：白色。
- 2、每个车位的宽度是根据现场柱网中间距离调整，做到充分利用每一块空地。
- 3、轿车位国家标准为4.5m a 6.0m、2.2m b 2.5，线宽15cm。

c、通道边缘线：规格为单实线和单虚线，线宽150mm，颜色为白色；

d、禁停黄线区：线宽150mm，颜色为黄色。

QQ:3239303110 手机：13430548885