

海棉胶水 粘后软性海棉胶水 海棉专用胶 超强力

产品名称	海棉胶水 粘后软性海棉胶水 海棉专用胶 超强力
公司名称	深圳市华益胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	外观:淡黄色 型号:630 规格:13KG
公司地址	深圳市龙华街道建辉路121号信伟大厦509
联系电话	86-075528063395 13682399061

产品详情

该胶选用特种弹性体高分子材料，加入多种助剂反应而成的单组份溶剂胶。具有环保无毒，干燥快，触粘性强，可刷涂等优点。粘合物耐水、耐寒、耐温。适用于pp海绵、pe海绵、聚氨脂海绵、织物的自粘或与金属、塑料、陶瓷、草编制品、皮革、竹木等其它材料的交叉粘接。

海绵胶水特点：

浅黄色透明液体，外观像花生油，粘度稀，粘结力强。

海绵胶水应用范围：

广泛用于鞋材、箱包、皮革、沙发、屏风、玩具等制造行业。可对eva、pvc、pe、海绵、实木板，铝塑板，耐火板，纤维板，塑料板、纸、布等材质大面积喷涂接着。操作性好，喷涂无飞丝，接着力强。

海绵胶水用法：

海棉胶水喷胶一般双面涂胶，（即a物料与b物料相粘时，a物料需要涂胶，b物料也需要涂胶）均匀涂抹后贴合放置，（具体晾置时间视气温高低来决定，夏天晾的时间要短，秋冬季晾的时间需长一些）粘合

好后约5-10分钟达到初步强度，12小时后才达到最佳强度，一般进行粘结力测试在24小时后进行。

注意事项：

本品存放于阴凉通风处，使用时注意通风及防止明火接触。胶液用后应随时盖好，以免溶剂挥发，如胶液太厚，可用乙酸乙酯稀释。本品保质期为半年，过期经检验合格仍可使用。