

电子水龙头厂家-感应水龙头维修

产品名称	电子水龙头厂家-感应水龙头维修
公司名称	南京康泊尔电子科技有限公司
价格	2280.00/套
规格参数	品牌:DOTMUND 型号:无
公司地址	江苏省南京市玄武区龙蟠路155号紫金联合立方 一栋115
联系电话	025-58754949 13337704949

产品详情

电子水龙头厂家-感应水龙头维修 简介：专用于医院医务人员洗手使用或制药企业等防止二次污染。
特点：用水方便，出水、关水快，脚踏控制，解放双手 使用直流电源，产品不滴漏，无故障时间长
微电脑芯片控制，高品质电磁阀,使用寿命长 设备采用防水接插件，性能更加稳定
两种开关方式可选，环保节水,卫生方便：（1）脚踏即放水，脚松即关水
（2）脚踏放水，脚离开后一直出水，再脚踏关水 高品质电磁阀控制水流,不滴漏,环保节水
内置过滤网，可方便清除水路中砂石等杂质，维护方便 国际品牌防水脚踏电子开关,
防油、防水、防尘等级达IP54，安全更耐用 可安装冷热混水阀，使用更舒适 传统洗手器分析：
1、下进水型感应水龙头 优点：自动开、关水，不容易二次感染。缺点：只有手在感应区域才会出水，
手离开即停水，对于需要较长时间用水时，不太方便，需要不断的去感应。还有一个问题是，感应水龙头
的感应电路相对比较容易出故障。2、安装于墙面的感应洗手器（半自动型）此感应洗手器可以做到
用水时挥手即开始放水，然后可一直用水，不使用时再挥一次手，即停水。解决了感应龙头不能长时间
用水的问题。但是，同样，感应电路易出故障。3、机械型脚踏洗手器（水龙头）
优点：省电，可以避免细菌感染；价格便宜 缺点：机械脚踏部分（一般是杠杆或气囊）易磨损，导致无
法打开阀门放水和关水。阀门部分磨损后易产生滴水漏水现象。

4、我们公司的专利产品---脚踏电子洗手器 BY-FP101

根据我们多年对医院环境的了解，2008年我们推出了脚踏电子洗手器，并申请了专利。此产品主要由控
制部分和开关部分组成，控制部分为高品质控制电路电磁阀，电磁阀使用寿命是100万次，开关部分采用
顶级国际品牌脚踏电子开关，机械寿命100万次。理论上讲，整体寿命在5年以上。想象一下，医生正在
手术中，洗手器却不给力，那怎么行！当然要选用稳定性更好、使用寿命更长的产品，倍宜脚踏电子洗
手器，性价比最高!电 源：4节AA碱性电池或220V交流电源 环境温度：

1-55 进水口管径：G1/2 (DN15) 台盆类型：单孔 水压范围：

0.02-0.8mpa 冷暖调节：可选单冷或冷暖调节 使用寿命：控制盒、龙头等7年

简介：专用于医院医务人员洗手使用或制药企业等防止二次污染。特点：

用水方便，出水、关水快，脚踏控制，解放双手 使用直流电源，产品不滴漏，无故障时间长

微电脑芯片控制，高品质电磁阀,使用寿命长 设备采用防水接插件，性能更加稳定

两种开关方式可选，环保节水,卫生方便：（1）脚踏即放水，脚松即关水

（2）脚踏放水，脚离开后一直出水，再脚踏关水 高品质电磁阀控制水流,不滴漏,环保节水

内置过滤网，可方便清除水路中砂石等杂质，维护方便 国际品牌防水脚踏电子开关，防油、防水、防尘等级达IP54，安全更耐用 可安装冷热混水阀，使用更舒适 传统洗手器分析：

1、下进水型感应水龙头 优点：自动开、关水，不容易二次感染。缺点：只有手在感应区域才会出水，手离开即停水，对于需要较长时间用水时，不太方便，需要不断的去感应。还有一个问题是，感应水龙头的感应电路相对比较容易出故障。 2、安装于墙面的感应洗手器（半自动型）此感应洗手器可以做到用水时挥手即开始放水，然后可一直用水，不使用时再挥一次手，即停水。解决了感应龙头不能长时间用水的问题。但是，同样，感应电路易出故障。 3、机械型脚踏洗手器（水龙头） 优点：省电，可以避免细菌感染；价格便宜 缺点：机械脚踏部分（一般是杠杆或气囊）易磨损，导致无法打开阀门放水和关水。阀门部分磨损后易产生滴水漏水现象。

4、我们公司的专利产品---脚踏电子洗手器 BY-FP101

根据我们多年对医院环境的了解，2008年我们推出了脚踏电子洗手器，并申请了专利。此产品主要由控制部分和开关部分组成，控制部分为高品质控制电路电磁阀，电磁阀使用寿命是100万次，开关部分采用顶级国际品牌脚踏电子开关，机械寿命100万次。理论上讲，整体寿命在5年以上。想象一下，医生正在手术中，洗手器却不给力，那怎么行！当然要选用稳定性更好、使用寿命更长的产品，倍宜脚踏电子洗手器，性价比最高！目前在用的部分医院客户：北京市：北京大学第六医院 黑龙江省：

哈尔滨211医院

哈尔滨市阿城区人民医院 齐齐哈尔 产品名称：

医用脚踏式电子洗手器 品 牌： DOTMUND 型 号： DM-EP120

龙头材质： 304不锈钢 电 源： 4节AA碱性电池或220V交流电源

环境温度： 1-55 进水口管径： G1/2（DN15）台盆类型： 单孔

水压范围： 0.02-0.8mpa 冷暖调节： 可选单冷或冷暖调节

使用寿命： 控制盒、龙头等7年 1、龙头有全铜材质和不锈钢材质可选

2、脚踏开关有多种形式可选 3、多种型号 南京康泊尔///电子水龙头厂家-感应水龙头维修