

YT无机活性保温材料的产品特性

产品名称	YT无机活性保温材料的产品特性
公司名称	杭州五梁禾节能科技有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾 型号:50kg
公司地址	萧山区浦阳镇桃湖村
联系电话	15355469150

产品详情

五梁禾YT无机活性保温材料是您不错的选择

如今外墙保温材料被许多运用,一些易燃的保温材料明显增加了我国建筑火灾的发生频率,削减因外墙保温材料发生火灾的频率显得至关重要.现在五梁禾小编带您谈谈无机活性保温砂浆特色跟施工关键.

YT无机活性保温材料无的特色

1 .

保温隔热效果好。无机活性保温隔热资料,强度较高,可是导热系数较小,蓄热系数较大,应用于墙体保温,有利于前进墙体的保温隔热和节能效果。

2.

安全,防火,耐候性强。层与底层墙面粘结结实,不空鼓,耐冲击,耐候性好。墙体必定不会因为夏天高温而发作开裂,空鼓现象,也不会因为冬天的冰冷发作热胀冷缩受应力影响而发作开裂,坠落等现象。

无机保温砂浆

无机活性保温材料的施工关键

1.

树立专人专职，先将水放入搅拌机，再倒入一袋胶粉，搅拌2-3分钟，再倒入两袋无机活性保温砂浆，3-5分钟搅拌均匀，浆料落地无明显塌落，协作比为固定包装协作比，即一袋胶粉，两袋砂浆，水灰比为1.2:1。搅拌好后的保温浆料3小时内用完。严厉按照规矩的协作比和操作程序进行保温层资料的制造，确保搅拌效果。

2.

留心确保保温层与墙体的粘结要抵达密实，制止有空鼓、坠落的现象。保温层成形后要确保其平整度、笔直度及表面光洁度，抵达当地规范。

3.

抹第一遍无机活性保温砂浆首要压实坚持毛面，第一遍无机活性保温砂浆抵达固化单调后后方可进行第下道工序施工。

五梁禾节能科技有限公司是一家专注节能建材研发

.生产.销售于一体大型高新技术企业，公司总部于浙江杭州，下设三个原材料加工厂，两大生产基地，年产10万吨五梁禾YT无机活性保温材料，其中的合作伙伴有：绿地集团，宋都集团，中通集团，方正集团等等，优越性价比深受广大单位一致好评.