

# 液压升降乳化机 硅油,树脂,柴油,重油

产品名称	液压升降乳化机 硅油,树脂,柴油,重油
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BR-4-75
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

## 产品详情

**液压升降乳化机** 液压升降乳化机介绍 批次高剪切乳化机是通过机械外力作用的方法使液-液、固-液物料颗粒粒径变窄，使一种相均匀分布到另一种或多种相中，达到细化均质、分散乳化效果，从而形成稳定的乳状液的状态。工作头由不锈钢锻件精制而成，根据不同乳化要求设备多种工作头结构，乳化机通过液压控制升降。

**液压升降乳化机工作原理** 批次高剪切乳化机精密的加工工艺，转、定子之间高度配合。强劲的马达进行高速旋转使转、定子之间形成真空，物料从转、定子上部和底部吸入。强大动能使转子产生极高的线速度，使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后喷射出去，在多种不同方向力的作用下，产生强大紊流。物料在适量乳化剂和成熟工艺下经过一定时间反复循环解聚、分散、均质、细化、剪切产生稳定乳状液。

### 液压升降乳化机适用领域

广泛应用于食品饮料，涂料，油墨，造纸，胶粘剂，润滑油，农药，化妆品，制药。适应于低中高粘度流体的乳化和均质，如水性油性油墨，工业漆和木器漆，各类色浆，农药悬浮剂，沥青，果汁果酱，纸浆，生物柴油，润滑油，面霜，唇膏，乳制品，纺织助剂，医药糖浆等。

**液压升降乳化机部件说明** 液压机架可制作为全不锈钢设计，密封型有密封拉缸标配配合设计，并且标配双端面机械密封；非密封型无机密封设计，非密封型拉缸和料缸盖可选配。防爆型有外接标配操作箱16，非防爆型操作设计与电控箱一体。

### 液压升降乳化机细节说明 液压升降乳化机选型参数

型号	功率kw	转速rpm	升降	升降行程mm	加工量L	外形尺寸
重量KG BR-4	4	0-3000	液压	700 30-100	1530*700*1470	435
BR-7.5	7.5	0-3000	液压	700 40-200	1530*700*1470	495
BR-11	11	0-3000	液压	900 50-300	1820*750*1670	650
BR-15	15	0-3000	液压	900 50-400	1820*750*1670	730
BR-18.5	18.5	0-3000	液压	900 80-600	1820*750*1670	820

BR-22	22	0-1500	液压	1200	150-800	2020*900*2050	970
BR-30	30	0-1500	液压	1200	250-1200	2020*900*2050	1050
BR-37	37	0-1500	液压	1200	500-1500	2020*900*2050	1260
BR-45	45	0-1000	液压	1400	500-2000	2250*1200*2200	1580
BR-75	75	0-1000	液压	1500	600-3000	2750*1200*2600	2380

液压升降乳化机型号说明 液压升降乳化机工厂实拍 如果您想了解乳化机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，乳化机是否适合您的实际生产（实验）需求？

请联系我们专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！