

# 瑞士脉冲群发生器参数/北京脉冲群发生器价格

产品名称	瑞士脉冲群发生器参数/北京脉冲群发生器价格
公司名称	京仪瑞通科技(北京)有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:HAEFELY 型号:无
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心2505
联系电话	010-57187198 13651362596

## 产品详情

瑞士脉冲群发生器参数/北京脉冲群发生器价格 PEFT4010电快速瞬变脉冲群发生器

PEFT4010电快速瞬变脉冲群发生器符合标准：IEC 61000-4-4 GB/T 17626.4

PEFT4010电快速瞬变脉冲群发生器简介：电快速瞬变 (EFT) 是现代电子电路中最常见的干扰源。

EFT由电器开关,电机或电源分配器动作而产生. PEFT 4010 包含了高品质EFT发生器的所有特性。

无以伦比的性能体现了了高度的集成性,保证了成本的效率,长久投资性和有价值的测试结果. PEFT 4010

可以通过前面板按键以独立方式操作,或者作为完整EMC测试系统一部分,通过RS232或者IEEE488由计算机来控制操作.测试可以手动进行,也可以在预设程序下自动进行.前面板设计为大屏幕LCD显示,

特殊设计的直观软件带有自助说明和仪器使用安全操作.

多达36套测试设置可以编程并存储在内置非易失性内存中.

脉冲群是根据IEC61000-4-4和EN61000-4-4标准产生的. PEFT 4010 能够发出不同形式的电快速瞬变脉冲,

包括正常,连续,随机和实时分配形式.为了更好的操作, PEFT 4010

配备有两个接地,一个在前面板,一个在后面板. PEFT4010无论水平工作还是竖直工作,

都非常有助于设备良好接地有了集成的变换”功能” Unominal,脉冲频率,

脉冲持续时间和脉冲周期可以在测试中自动改变.除此之外,在测试中也可以手动编辑参数.

除了通常的安全参数外, PEFT 4010 包含一个分离的“ Line ON/OFF ”开关,通过它,供电电源可以从被测设备上切断.急停或告警灯这样的安全特性,保护使用者不会受危险情形威胁.

PEFT4010电快速瞬变脉冲群发生器特点一：EFT 脉冲发生器 根据最新标准和最新技术.二：ESD

控制和汇报功能 可连接静电放电枪.三：自动测试操作 最短的测量时间和最少的设置工作.四：数据交换

无需任何软硬件就可以输送给打印机和计算机.五：紧凑而可靠的结构 方便工厂,试验室和野外使用.六：

远程控制 为特殊的EMC测试提供可选软件.七：ISO 9001:2000 质量认证的工厂

PEFT4010电快速瞬变脉冲群发生器优点 无以伦比的性能

准确而快速的测量使该仪器具有高性价比和高可靠性. PEFT 4010 可以达到当今最高的频率范围.

广泛的扩展性 宽范围的操作选项确保定制的EMC测试方案.兼容其它发生器或检测器,

使仪器功能提高到了所有的EMC测试系统.简单且安全选项

直观简单的图形界面有助于发现精确的故障层次.软件菜单简单明了,且没有较深的结构层次.

一项有用的功能被集成进软件中,这样可以按软键“ HELP ”来得到你希望的和操作有关的更多信息.

远程控制软件 (WinFEAT&R) 控制软件 (WinFEAT&R©) 可以安装在微软的Windows 95 或更高版本上,

且可以控制EFT4010 (IEC61000-4-4),SURGE(IEC61000-4-5),工频磁场(IEC 61000-4-8),电源跌落与中断(IEC

61000-4-11) 等。耦合去耦网络 (CDN) 单相耦合去耦网络 (CDN) 已内置于 PEFT 4010 中, 可以耦合 EFT 脉冲到 EUT 的单相电源中. 如有必须对三相电路进行耦合, PEFT 4010 可以与三相 CDN (高达 100A 每相) 一起使用, 它可以选择耦合的通道, 无论是直接控制还是手动控制. 根据 IEC61000-4-4 标准, EFT 脉冲也可以注入到信号线和控制线中. PEFT4010 的高压输出口通过同轴电缆与 IP4A 耦合夹连接. IP4A 满足所有的 IEC61000-4-4 标准. 脉冲群也可以通过可选的电磁场探头直接耦合给电子电路, 主要用于故障探测. 接口 EUT 失败通过 BNC 输入的通道失败检测电路, 当 EUT 失效时, 被接入测试信息数据库, 最终生成日志文件. EUT 状态也可以决定测试过程. 出发输入 外部信号可以用于触发脉冲产生特定的事件. 同步输入 高电平脉冲信号可以用于精确同步任何外部循环信号. PESD 控制 这个接口用于连接 PESD 1610 发生器到 PEFT 4010. PEFT 4010 可以控制并记录静电枪的操作. P90 扩展 P90 接口是用于测试仪器之间的自扩展通讯标准. 这个接口的原功能是控制自动三相耦合网络, 它是可选件. PEFT4010 电快速瞬变脉冲群发生器技术参数 50 负载的波形 1000 负载的波形 上升时间  $5\text{ ns} \pm 30$  瑞士哈弗莱 EFT 发生器 京仪瑞通科技|||瑞士脉冲群发生器参数/北京脉冲群发生器价格