

车库地坪漆使用年限，车位划线，标识

产品名称	车库地坪漆使用年限，车位划线，标识
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-116
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

停车位:

厚度：

0.3mm 1.0mm

表面形态：

亮光型 丝光型 止滑型

使用年限：

4年

地坪特性：

平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强、可耐2~3吨以上叉车行驶及机器重压等特性；防滑性优越。

适用范围：

各种停车场适用，亦适用于磨损度较大的各种地面。

施工工艺：

- 1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一道，增强素地对环氧地坪的附着力；
- 3、环氧批土：用环氧批土施工二道，增强地面的耐压、耐冲击性和平整度；4、环氧面漆：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。5、施工完成：完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无气泡、无空鼓。

行车道：

厚度：

1.0mm-3.0mm

表面形态：

亮光型 丝光型 止滑型

使用年限：

6--15年

地坪特性：

平坦无缝、耐磨耐压、防水耐油、抗冲击力强、可耐2—3吨叉车行驶及机器重压等特性；采用撒砂，防滑性优越。

适用范围：

各种停车场适用，亦适用于磨损度较大的各种地面。

施工工艺：

- 1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；
- 2、环氧透明底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧透明底漆滚涂一道，增强对地面的附着力；
- 3、环氧砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能；
- 4、环氧面漆：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀；5、施工完成：完工后整体地面颜色均一、无气泡、无空鼓。