

# 不锈钢防潮柜-半导体防潮柜

产品名称	不锈钢防潮柜-半导体防潮柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	规格:1010*900*600 型号:FCA-435 证书:CE、ROHS检测书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

不锈钢防潮柜-半导体防潮柜-不锈钢防潮柜厂家-不锈钢防潮柜价格-半导体防潮柜厂家-半导体防潮柜价格。

不锈钢防潮柜介绍：

【容量】：435L

【层板】：3个标准层板，层板可调节，合理分配柜体内空间

【颜色】：黑色（防静电款）、白色（普通款）

【电压】：220V

【精度】：1%-10%、10%-20%、20%-60%；

【软体】：Humidity Manager V2，提供数字温湿度曲线绘图功能(选购)

【柜体结构】：采用1mm厚钢板制作，高强度柜身，不变形，不渗气，整柜粉体烤漆

【门式样】：采用5mm强化玻璃并配加高强把手

【脚轮】：四组3寸万向脚轮，并提供其中二轮具有刹车功能

不锈钢防潮柜使用说明：

1. 每次开门时间尽可能短，推荐控制在 1 分钟之内。
2. 请尽量不要断电，以免影响使用
3. 当物体放入防潮箱内时，如果物体本身所含湿气较大，防潮箱内湿度将会上升，也许要花 1 至 2 天湿度才会下降，对于含有包装纸或布类物件，湿度下降时间要更长一些。
4. 湿度设定后，本产品对设定值有记忆功能，即使断电也无须再设定。
5. 湿度显示值误差  $\pm 3\%RH$ ，采用进口传感器，温度显示误差为  $\pm 1$  度左右。
6. 不要遮盖背部除湿机芯散热孔。
7. 如果停电 24 小时以上，箱内存放物品建议转移。
8. 配防静电台垫的请连接好线。防静电产品脚轮防静电。无论地坪防不防静电，建议连接静电接地线。
9. 除湿期间，外部叶片门打开，除湿机芯表面温度略高，这是正常的，请不要误认为是除湿机芯故障。
10. 请使用 220V/50HZ 电源。
11. 湿度不下降时请让防潮箱停电并重新启动运行 12 小时以上，箱内湿度下降则正常。

不锈钢防潮柜-半导体防潮柜-不锈钢防潮柜厂家-不锈钢防潮柜价格-半导体防潮柜厂家-半导体防潮柜价格。