

# 单模固定式光纤衰减器 10dB

产品名称	单模固定式光纤衰减器 10dB
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	传输模式:单模 型号:AT-M-LCU 衰减值 :10dB
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

## 产品详情

### [光纤衰减器](#)产品详细信息

光纤接头 LC/UPC 接头类型 固定式公头-母头

传输模式 单模 衰减值 10dB

工作波长(nm) 1260~1620(SM) 衰减精度  $\pm 0.7$ dB

回波损耗 55dB 最大输入光功率 200mW

工作温度范围 -40~80 ° C 偏振相关损耗 0.2dB

存储温度范围 -40~85 ° C 湿度 95%RH

### 特点 & 优势

完全兼容LC光纤连接器

精确的衰减值

行业标准衰减水平

低偏振相关损耗(PDL)和插入损耗

精密抛光以降低背向反射

高度可靠的物理触点连接

器件分成各部分零件，保证零部件的安全存储且便于组装

精致小巧，坚固耐用，便于携带

符合RoHS标准

包装

包装类型可选: 结构严密的塑胶箱中配备独立隔间，标记相应的标签表示不同的衰减值。专业设计，便于携带。如需定制衰减器包装，欢迎联系客服或者销售代表。