

# 半导体防潮柜-镜头防潮柜

产品名称	半导体防潮柜-镜头防潮柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	尺寸:1010*900*600mm 型号:FCA-435 证书:CE、ROHS检测书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

半导体防潮柜-镜头防潮柜-半导体防潮柜厂家-半导体防潮柜价格-镜头防潮柜厂家-镜头防潮柜价格。

半导体防潮柜介绍：

【容量】：435L

【层板】：3个标准层板，层板可调节，合理分配柜体内空间

【颜色】：黑色（防静电款）、白色（普通款）

【电压】：220V

【精度】：1%-10%、10%-20%、20%-60%；

【软体】：Humidity Manager V2，提供数字温湿度曲线绘图功能(选购)

【柜体结构】：采用1mm厚钢板制作，高强度柜身，不变形，不渗气，整柜粉体烤漆

【门式样】：采用5mm强化玻璃并配加高强把手

【脚轮】：四组3寸万向脚轮，并提供其中二轮具有刹车功能

半导体防潮柜参数：

湿度范围：1%-10%；10%-20%；20%-60%；数显系列，规格齐全，可自行选择。

材质：选用1.2mm进口冷轧钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，内外表面均采用酸洗磷化-静电喷塑-高温烘烤处理。

视窗：4MM防爆钢化玻璃，双层门框结构，平整美观，配暗式门锁，具有保险功能。

控制技术：采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术；传感器为美国原装进口，品牌为霍尼韦尔，数字化频率输出端口，通用性强，更换方便，精度高，年漂移量少，抗干扰能力强。

控湿机芯：外壳选用南韩进口工程塑胶，耐温达300度以上，设计使用寿命为30年以上，分子筛为德国进口，双重记忆合金弹簧为瑞典进口，确保机芯耐用性及抗疲劳性；该防潮箱无电机驱动，隔热、隔磁、防静电、防尘、防盗、功率小和无耗材等功能，因此，该防潮箱具有环保、节能、静音、无污染、不滴水。

显示：3窗口数码显示（LED数码管：温度1组，湿度1组，湿度动态显示1组），箱体内湿度变化直观可视。

断电保护记忆功能：断电后系统可确保箱内湿度上升值小于10%（24小时内），同时断电后无需重新设定有记忆功能。

工作原理: 湿度传感器(湿度和温度信号) 微电脑(CPU中央处理器) 加热器(高分子材料PTC恒温发热模块加热) 智能形状记忆合金(合金形状随温度变化而改变) 平衡弹簧(普通平衡弹簧同合金)。

半导体防潮柜-镜头防潮柜-半导体防潮柜厂家-半导体防潮柜价格-镜头防潮柜厂家-镜头防潮柜价格。