

转筒烘干机工作原理

产品名称	转筒烘干机工作原理
公司名称	郑州久州机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:久州机械 型号:450 重量:1t
公司地址	荥阳市五龙工业园区索华路与花月路交叉口向西200米路北
联系电话	0371-66120938 13333858232

产品详情

转筒烘干机工作原理

久州转筒烘干机需要烘干的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体。随着圆筒的转动，物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。

郑州久州机械制造有限公司主要生产的有压球机、烘干机、搅拌机、颗粒机等一系列设备，型号齐全。有意者可到本公司实地考察!

